

Elo 1002L

Ecran tactile à LED de 10,1 pouces



elo

CARACTERISTIQUES

Capacitive projetée avec Norme IK 07

Économe en énergie grâce à la technologie LED

Modèles TouchPro et non tactiles disponibles

Design en verre bord à bord avec traitement anti-reflet pour utilisation à l'intérieur des boutiques

Flexibilité d'installation avec montage orienté en mode portrait ou paysage ou sur un socle pour surface de travail

Consommation électrique standard 5,6W

Alimentation via câble USB en option

Garantie standard de trois ans

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr



READ WRITE & TRANSMIT

Écran	Diagonale 10.1", matrice active TFT
Dimensions	Zone active : 218 mm x 136.6 mm / Format 16:10 Ecran encastrable : 254.6mm x 177.3mm x 29mm
Référence	E045337
Résolution	1280 x 800
Autres résolutions	640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800, 1920 x 1080, 1920 x 1200 à 60Hz
Nombre de couleurs	262 000
Nombre de touches	PCAP (Capacitif projeté) 10 touches
Luminosité	LCD Panel: 350 nits; PCAP (alimentation CC) : 315 nits, PCAP (alimentation USB) : 176 nits
Temps de réponse	25 msec
Angle de vue	Horizontal: ±85° ou 170° total; Vertical: ±85° ou 170° total
Contraste	Ratio 700:1
Vidéo	Mini-VGA (mini-VGA à connecteur mâle VGA DE-15 inclus) HDMI (câble HDMI inclus)
Alimentation	CC externe (bloc d'alimentation)
Consommation	ON (Ecran + module d'alimentation): 5,6W VEILLE (Ecran + module d'alimentation): 0,4W OFF (Ecran + module d'alimentation): 0.2W
Température	0 °C à 40 °C (Stockage : -20 °à 0 60 °C)
Garantie	3 ans

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr