

Elo 1093L

Ecran tactile encastrable de 10,1 pouces



CARACTERISTIQUES

Économe en énergie grâce à la technologie LED

Technologie capacitive projetée, avec Norme IK 07 pour des contacts optimisés

Peuvent être installés en mode paysage, portrait et incliné pour une flexibilité optimale lors de leur intégration

Consommation électrique standard 5,6W

Garantie standard de trois ans

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Écran	Diagonale 10.1", matrice active TFT LCD (LED)
Dimensions	Zone active : 216,96 mm x 135.6 mm / Format 16:10 Écran encastrable : 255.8mm x 178.5mm x 36.9mm
Référence	E321195
Résolution	1280 x 800
Autres résolutions	640 x 480 60Hz, 720 x 400 70Hz, 800 x 500 60Hz, 800 x 500 56 60Hz, 1024 x 768 60Hz, 1280 x 800 60Hz, 1920 x 1080 60Hz, 1920 x 1200 60Hz
Nombre de couleurs	262 000
Nombre de touches	PCAP (Capacitif projeté) 10 touches
Luminosité	LCD Panel: 350 nits; TouchPro PCAP : 315 nits
Temps de réponse	25 msec
Angle de vue	Horizontal: ±85° ou 170° total; Vertical: ±85° ou 170°
Contraste	Ratio 800:1
Vidéo	Receptacle HDMI V1.3 de type A pour entrée HDMI Port analogique VGA sur connecteur femelle DB-15 DisplayPort V1.1a
Alimentation	CC externe – Bloc d'alimentation optionnel (vendu séparément)
Consommation	ON (Ecran + module d'alimentation): 6,1W VEILLE (Ecran + module d'alimentation): 0,7W OFF (Ecran + module d'alimentation): 0.5W
Température	0 °C à 40 °C (Stockage : -20 °à 0 60 °C)
Garantie	3 ans

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr