

# Elo 1590L

**Ecran tactile encastrable de 15 pouces**



## CARACTERISTIQUES

Économe en énergie grâce à la technologie LED

Interface de contrôle tactile USB

Résolution optimale : 1024 x 768

Peut être installés en mode paysage, portrait et incliné pour une flexibilité optimale lors de leur intégration à une table, une borne commerciale ou une borne d'arcade.

Technologie capacitive projetée, pour des contacts optimisés

Garantie standard de trois ans

**[www.rwt.fr](http://www.rwt.fr)**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**  
**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**  
**[info@rwt.fr](mailto:info@rwt.fr)**



READ WRITE & TRANSMIT

|                           |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Écran</b>              | Diagonale 15"                                                                                                                                      |
| <b>Dimensions</b>         | Zone active : 304,1 mm x 228,1 mm / Format 4:3<br>Écran encastrable :<br>Bezel :336,4mm x 264,4mm x 41,9mm<br>Zero-Bezel :358mm x 284,9mm x 35,6mm |
| <b>Résolution</b>         | 1024 x 768                                                                                                                                         |
| <b>Autres résolutions</b> | 640 x 480 60Hz, 720 x 400 70Hz, 800 x 500 60Hz,<br>800 x 500 56 60Hz, 1024 x 768 60Hz, 1280 x 800<br>60Hz, 1920 x 1080 60Hz, 1920 x 1200 60Hz      |
| <b>Nombre de couleurs</b> | 16,2 millions                                                                                                                                      |
| <b>Nombre de touches</b>  | PCAP (Capacitif projeté) 10 touches                                                                                                                |
| <b>Luminosité</b>         | LCD Panel: 300 nits; TouchPro PCAP : 270 nits                                                                                                      |
| <b>Temps de réponse</b>   | 23 msec                                                                                                                                            |
| <b>Angle de vue</b>       | Horizontal: ±80° ou 160° total; Vertical: 70°/80° ou 150°                                                                                          |
| <b>Contraste</b>          | Ratio 800:1                                                                                                                                        |
| <b>Vidéo</b>              | Receptacle HDMI V1.3 de type A pour entrée HDMI<br>Port analogique VGA sur connecteur femelle DB-15<br>DisplayPort V1.1a                           |
| <b>Alimentation</b>       | CC externe – Bloc d'alimentation optionnel (vendu<br>séparement)                                                                                   |
| <b>Consommation</b>       | ON (Ecran + module d'alimentation): 12,5W<br>VEILLE (Ecran + module d'alimentation): 1,5W<br>OFF (Ecran + module d'alimentation): 0.5W             |
| <b>Température</b>        | 0 °C à 40 °C (Stockage : -20 °à 0 60 °C)                                                                                                           |
| <b>Garantie</b>           | 3 ans                                                                                                                                              |

**[www.rwt.fr](http://www.rwt.fr)**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**  
**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**  
**[info@rwt.fr](mailto:info@rwt.fr)**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.  
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.