

BTP-R580 II

IMPRIMANTE TICKETS - POINT DE VENTE



CARACTÉRISTIQUES

- Imprimante de tickets / reçus largeur 80mm
- Imprimante étanche
- Haute vitesse d'impression : 230mm/s
- Impression en niveaux de gris ou en 2 couleurs
- Diamètre maximum du rouleau papier : 100mm
- Impression de codes-barres 1D/2D
- Système permettant une économie de papier

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

IMPRESSION

Méthode d'impression	Thermique direct
Résolution	203 dpi (H) x 203 dpi (V)
Largeur d'impression	80mm (max)
Vitesse d'impression	230mm/s (max)
Cellules	Presque fin de papier et fin de papier
Mémoire	RAM : 2MB, Flash : 2MB (4 en option)
Pilotes disponibles	Win2000/XP/WinServeur2003/2008/Win7/Vista, Linux CUPS, MAC, OPOS, Java POS
Interfaces	USB 2.0 (carte mère) + Options (carte fille) : Série RS485, Parallèle (IEEE 1284), Ethernet, WLAN (WiFi), Bluetooth
Contrôle tiroir caisse	1-2 tiroirs caisses

CARACTÈRES

Codes-barres supportés	1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODABAR, ITF, Code39, Code128, Code93 2D : PDF417, QR code, MaxiCode, GS1
Polices	Police A : 12 x 24 Police B : 9x17 Grosse police : 24 x 24 Options : Chinois traditionnel et simplifié, Japonais, Coréen, Anglais, 14 caractères internationaux
Modification de caractère	Rotation (0°, 90°, 180°, 270°), underline, emphasize, reverse, enlarge (1-6x)
Impression graphique	Impression bitmap : mode bitmap et bitmap rapide Chargement bitmap : mémoire tampon 128KB Chargement bitmap Flash : buffer 512KB

PAPIER

Type de papier	Papier en continu / Papier avec marque noire
Épaisseur ticket	0.06 – 0.10 mm
Largeur papier	54,5 – 82,5 mm
Diamètre rouleau papier	Φ 100mm (max)
Coupe papier	Massicot coupe totale ou partielle, et coupe manuelle

ALIMENTATION

Entrée	100-240V AC, 50-60 Hz
--------	-----------------------

ENVIRONNEMENT

Température en fonctionnement	+5°C à +45°C, 20% à 90%RH (40°C)
Température de stockage	-40°C à +60°C, 20% à 93%RH (40°C)

FIABILITÉ

Durée de vie tête d'impression	≥150 km
Durée de vie massicot	2 000 000 coupes (avec papier thermique standard, épaisseur 0.065mm)
MCBF / MTBF	70 000 000 lignes / 360 000 heures

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions	155.5mm (l) x 205mm (P) x 160mm(H)
Poids	2 kg

NORMES

CE, CB, UL, FCC, RoHS, EnergyStar

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.