

DE2600

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Compact, il s'intègre facilement dans tous les équipements

Interfaces : USB, TTL, RS232

Lecture des tous les principaux codes 1D et 2D du marché

Faible consommation

Haute luminosité pour une lecture dans les lieux sombres

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES		
CPU		32-bit
CMOS		1280 x 800 CMOS
Interfaces		USB (USB-KBW, USB-COM), TTL, RS232 – Type FFC 12pin Pitch0,5
Résolution		4mil, Code 39
Source lumineuse et visée		Led viseur rouge. 525nm
Profondeur de champ	Code 39	De 50 à 750mm en fonctions des codes barres
	QR Code	
Tolérance du mouvement		40cm/s
Contraste d'impression		20 % min.
Angle de rotation : 360° - Angle de basculement : ± 65° - Angle d'inclinaison : ± 65°		
Champ de vision		Horizontal : 40° - Vertical : 27°
Décodage	1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand
	2D	QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code, etc.
MÉCANISME / ALIMENTATION		
Dimensions		Longueur : 40,29mm x Largeur : 15,47mm x Hauteur : 20mm
Poids		7g
Alimentation	5V DC ± 10%	
	En veille : 73 mA	
	En fonctionnement : 114 mA	
ENVIRONNEMENT		
Température d'exploitation		-20°C à +60°C
Température de stockage		-30°C à +70°C
Humidité ambiante		5% à 95% (sans condensation)
Choc		2000 G, 0,7 ms

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.