

DF4100S

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Structure simple, largement utilisée dans les machines de vente en libre-service.

Capacité de lecture de tous les code-barres 1D/2D principaux facilement

Processeur haute performance pour décodage rapide

Dimensions : Longueur : 49,2mm x Largeur : 37,5mm x Hauteur : 25mm

Interfaces multiples en option : USB, RS232, TTL (prise DB9)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

CPU	ARM32-bit
CMOS	640 x 480 CMOS
Interfaces	USB, RS232
Résolution	≥ 4mil/0,1mm (PCS90 %, Code 39)
Source lumineuse et visée	LED blanche et diode LED rouge. 525nm
Profondeur de champ	De 30 à 600mm en fonctions des codes barres
Tolérance du mouvement	65cm/s
Contraste d'impression	25 % min.

Angle de rotation : 360° - Angle de basculement : ± 65° - Angle d'inclinaison : ± 60°

Champ de vision		Horizontal : 40° - Vertical : 35°
Décodage	1D	UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5(IATA),Codabar(NW-7),MSI Plessey,RSS,China Post,Telepen,etc.
	2D	QR Code, Data Matrix, PDF417, Maxicode, Aztec, etc.

ENVIRONNEMENT / ALIMENTATION

Dimensions	Longueur : 49,2mm x Largeur : 37,5mm x Hauteur : 25mm
Alimentation	5V DC ± 10%
	En fonctionnement : 280 mA
Poids	80g
Température de fonctionnement	-20 à 50°C
Température de stockage	-40 à 70°C
Humidité	5 % à 95 % sans condensation
Choc	1,5m
Vibration	10H à 125RPM

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.