

DF5200-2D

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Structure simple, largement utilisée dans les machines de vente en libre-service.

Capacité de lecture de tous les code-barres 1D/2D principaux facilement

Processeur haute performance, decodage rapide

Interfaces multiples en option : USB, RS232

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

CPU	ARM32-bit
CMOS	640 x 480 CMOS
Interfaces	USB, RS232
Résolution	≥ 3mil/0,076mm (PCS90 %, Code 39)
Source lumineuse et visée	LED blanche et diode LED rouge. 525nm
Profondeur de champ	De 30 à 550mm en fonctions des codes barres
Tolérance du mouvement	25cm/s
Contraste d'impression	20 % min.

Angle de rotation : 360° - Angle de basculement : ± 60° - Angle d'inclinaison : ± 55°

Champ de vision		Horizontal : 40° - Vertical : 27°
Décodage	1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand
	2D	QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code, etc.

ENVIRONNEMENT / ALIMENTATION

Dimensions	Longueur : 51,79mm x Largeur : 48,79mm x Hauteur : 23,5mm
Alimentation	5V DC ± 10%
	En fonctionnement : 200 mA
Poids	80g

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.