

DP7618W

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Lecteur de code barre 1D/2D

Interfaces : USB (USB-KBW,USB-COM), RS232

Excellente performance de lecture des codes 1D et 2D sur papier et écrans

Dimensions : 78.3mm (L) x 67.3mm (l) x 52.7mm (h)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

CPU	32-bit
CMOS	640 x 480 CMOS
Interfaces	USB(USB-KBW,USB-COM),RS232
Précision de lecture	≥4mil/0.1mm(PCS90%,CODE 39)
Source lumineuse et visée	LED blanche et diode LED rouge. 525nm
Profondeur de champ	De 10 à 250mm
Tolérance du mouvement	60cm/s
Contraste d'impression	≥ 20 %

Angle de rotation : 360° - Angle de basculement : ± 60° - Angle d'inclinaison : ± 55°

Champ de vision		Horizontal : 60° - Vertical : 50° - Diagonal : 72°
Décodage	1D	UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5), Standard 2 of 5(IATA 2 of 5), Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar (Omnidirectional, Limited, Expanded), China Post, Tepepen, GS1 Composite etc.
	2D	QR Code, Micro QR Code, Data Matrix,PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec,HanXin Code, etc.

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	Longueur : 95mm x Largeur : 73mm x Hauteur : 62mm
Alimentation	5V DC @240mA (en fonctionnement)
Poids	150g (USB)
Taille du câble	1,5m

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.