

DP8210

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Lecteur de code barre 1D/2D de bureau

Lecture sur tout support : papier, etiquettes, écrans...

Peut lire les codes flous, déformés ou réfléchis

Dimension : (l) 86,7mm x (L) 96,7mm x (H) 143,6mm

Interfaces : USB, RS232

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES		
CMOS		640 x 480
Interface		USB, RS232
Résolution		≥ 5mil/0,127mm (PCS90 %, Code 39)
Source lumineuse et visée		Led rouge. 525nm
Profondeur de champ		De 0 à 380mm
Tolérance du mouvement		100cm/s
Contraste d'impression		25 % min.
Angle de rotation : 360° - Angle de basculement : ± 65° - Angle d'inclinaison : ± 60°		
Champ de vision		Horizontal : 41° - Vertical : 31°
Décodage	1D	UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5), Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), Standard 2 of 5 (ATA 2of 5), China Post, Tepepen , GS1 Composite, Febraban etc.
	2D	QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec etc.
MÉCANISME / ALIMENTATION		
Dimensions		Longueur : 86,7mm x Largeur : 96,7mm x Hauteur : 143,6mm
Poids		270g (sans câble)
Taille du câble		1,8m
Alimentation		5V DC (280mA max.)
ENVIRONNEMENT		
Température d'exploitation		-10°C à +40°C
Température de stockage		-20°C à +60°C
Humidité ambiante		5% à 80% (sans condensation)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.