

DP8420

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Lecteur de code barre 1D/2D de bureau

Lecture sur tout support : papier, etiquettes, écrans...

Peut lire dans un environnement sombre

Dimension : (l)125mm x (L) 88mm x(H) 125mm

Interfaces : USB, RS232



Windows



IOS



Linux



Android



Mac OS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

PERFORMANCES

CPU	32-bit
CMOS	640 x 480
Interfaces	USB, RS232
Résolution	≥ 5mil/0,127mm (PCS90 %, Code 39)
Source lumineuse et visée	Led 5600K
Profondeur de champ	De 0 à 300mm
Tolérance du mouvement	25cm/s
Contraste d'impression	25 % min.

Angle de rotation : 360° - Angle de basculement : ± 45° - Angle d'inclinaison : ± 40°

Champ de vision		Horizontal : 45° - Vertical : 40°
Décodage	1D	UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5), Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), etc.
	2D	QR Code, Data Matrix, PDF417
NFC (en option)		Lecteur de carte NFC 13,56 MHz

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	Longueur : 125mm x Largeur : 88mm x Hauteur : 125mm
Poids	239g (sans câble)
Taille du câble	1,5m
Alimentation	5V DC (400mA max.)

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-20°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +60°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
Test Vibration	10H @125RPM
Hauteur de chute	1,5m

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.