

DP8550

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Lecteur de code barre 1D/2D

Lecture sur tout support : papier, etiquettes, écrans...

Peut lire les codes flous, déformés ou réfléchis

Dimension : (L)150mm x (l) 150mm x (h) 75mm

Interfaces : USB, RS232



Windows



iOS



Linux



Android



Mac OS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

CPU	32-bit
CMOS	1280 x 800
Interfaces	USB (USB-KBW, USB-COM), TTL, RS232 – Type FFC 12pin Pitch0,5
Résolution	≥ 4mil/0,1mm (PCS90 %, Code 39)
Source lumineuse et visée	Led viseur rouge
Profondeur de champ	De 0 à 650mm
Tolérance du mouvement	100cm/s
Contraste d'impression	20 % min.

Angle de rotation : 360° - Angle de basculement : ± 65° - Angle d'inclinaison : ± 70°

Champ de vision	Horizontal : 62° - Vertical : 41°	
Décodage	1D	UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5), Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(Omnidirectional, Limited, Expanded), etc.
	2D	QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec etc.

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	Longueur : 150mm x Largeur : 150mm x Hauteur : 75mm
Poids	425g
Alimentation	5V DC (260mA max.)

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-20°C à +55°C
Température de stockage	-20°C à +60°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
Test Vibration	10H @125RPM

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.