

DS6100

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

- Douchette scanner code-barres 1D/2D filaire
- Design ergonomique et facile d'utilisation
- Lit tous les codes barre principaux 1D et 2D du marché
- Lecture sur papier ou sur écran
- Interfaces : USB
- Socle en option

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr**

PERFORMANCES	
Capteur	640x480 CMOS
Interfaces	USB
Champs de détection	10mm - 500mm
Source lumineuse	LED Rouge 625 ± 10nm, 5600K LEDs
Codes-barres 1D	Code128, UCC/EAN-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code93, GS1-128, Matrix 2 of 5, Standard 25, Code11, Code39, MSI, etc.
Codes-barres 2D	PDF417, QRCode, Data Matrix
Précision	≥ 4mil
Signal de contraste d'impression	≥ 20%
Angle de rotation	360°
Angle de basculement	± 60°
Angle d'inclinaison	± 60°
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Tension requise	Sortie : DC 5.0V @130mA
Résistance aux chûtes	1,50m
Poids / Dimensions	110g / 150 mm (L) x 70 mm (l) x 95 mm (H)
Test vibration	10 heures à 125 RPM
ENVIRONNEMENT	
Température d'exploitation	-10°C à +50°C
Température de stockage	-30°C à +60°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.