

EM – 20 – 85

SCANNER OEM CODE-BARRES 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Scanner code-barres 1D/2D CMOS

Lecture rapide sur écran et capture de codes-barre imprimés

Compact, léger et très simple à intégrer dans des environnements ultra-fin

L'optimisation pour la lecture rapprochée reproduit manière intuitive dont les utilisateurs présentent leur appareil

Interfaces : TTL-232, RS-232 ou USB

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCE		
Capteur d'image		640x480 CMOS
Source Lumineuse		Lumière LED blanche
Code-barres	2D	PDF417, QR Code (Model 1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)
	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.
PCS (contraste d'impression)		25%
Angle de balayage		Rotation: 360°; Déviation: ±60°; Inclinaison: ±60°
Champ de vision		Horizontal 68°; Vertical 51°
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		
Interface		TTL-232, RS-232, USB
Tension requise		5 VDC±5%
5 VDC	Consommation en utilisation	215mA ; 578mA (max) (Non NFC) 253mA ; 736mA (max) (NFC)
	Consommation en veille	120mA (Non NFC) 144mA (NFC)
Consommation d'énergie		1,07W (Non NFC) / 1,26W (NFC)
Dimensions (en mm)		Avec mousse : 61,5(L) x 65,5(P) x 18,8(H) mm (max.) Avec verre : 61,5(L) x 65,5(P) x 18,3(H) mm (max.)
Poids		27,4g (avec mousse) ; 36,4g (avec verre)
ENVIRONNEMENT		
Lumière ambiante		De 0 à 100 000 lux (lumière naturelle)
Température en opération		-20°C to +60°C
Température en stockage		-40°C to +70°C
Humidité		5% to 95% (sans-condensation)
SANS FIL		
RFID		Fonction NFC disponible, distance de lecture NFC 0-40mm (typique)
ACCESSOIRES		
Standard		Câble USB, RS-232, FFC
Certifications		
Matériel		FCC Section 15 Classe B, CE CEM Classe B, RoHS

PROFONDEURS DE CHAMPS	
EAN-13	30mm - 85mm (13mil)
Code 39	25mm - 70mm (5mil)
Data Matrix	35mm - 50mm (10mil)
QR Code	15mm - 75mm (15mil)
PDF417	30mm - 50mm (6.67mil)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.