

Vantage

Lecteur de billets



CARACTERISTIQUES

Lecteur de billets et de coupons

Existe en deux largeurs : 66mm (5 € et 10 €) ou 72mm (5 €, 10€, 20€)

Capacité de stockage de 300 billets (ou plus sur demande)

Protection anti-fraude avec blocage de la caisse après encaissement validé

Plusieurs configurations de bouches disponibles

Bouche illuminée à 360° avec indicateur de statut

Autodiagnostic automatique permettant une réduction significative des interventions

Températures d'utilisation : de -20°C à 65°C

Interfaces : MDB, Pulse, Parallèle, Vend Serial

Alimentation : 110V AC, 24V AC, 34V DC

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr



READ WRITE & TRANSMIT

VX X X X X X XX XX

Interfaces

A = Pulse, Vend Serial

L = Pulse, Parallèle, Vend Serial, MDB

X = MDB (Standard)

Largeur de billets

6 = 66mm

7 = 72mm (Standard)

Tension d'entrée

1 = 110VAC

2 = 24VAC

3 = 34VDC (Standard)

Bouche

B = Basique

Billets acceptés

2 = 5€, 10€

3 = 5€, 10€, 20€

(Standard)

Capacité de la Cashbox

3 = 300 billets (Standard)

4 = 400 billets

5 = FlexStack™ (200-500 billets)*

7 = 700 billets*

9 = 900 billets*

1 = 1100 billets*

0 = pas de Cashbox*

*modèles en 66mm seulement

Code pays/région

EU = Europe

*D'autres pays/régions
sont disponibles*

Configuration

Standard

www.rwt.fr

145 rue du Président Roosevelt - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.