

BK-L216-II

IMPRIMANTE KIOSQUE 216mm



SNBC

CARACTÉRISTIQUES

- Imprimante kiosque largeur 216mm
- Spécialement conçue pour des applications d'impression déportées
- Vitesse d'impression : 125mm/s
- Diamètre rouleau papier maximum : 203mm
- Support rouleau papier vertical ou horizontal
- Impression de codes-barres 1D / 2D
- Existe en version 203 dpi ou 300 dpi
- Garantie 1 an

BK-L2163-II-UKPV	Nouveau modèle - version verticale - 300 dpi
BK-L2163-II-UKPH	Nouveau modèle - version horizontale - 300 dpi
BK-L2162-II-UKPV	Nouveau modèle - version verticale - 203 dpi
BK-L2162-II-UKPH	Nouveau modèle - version horizontale - 203 dpi

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

IMPRESSION

Méthode d'impression	Ligne directe thermique	
Résolution	203 dpi	300 dpi
Largeur d'impression	216mm (max)	
	1728 points (max)	2560 points (max)
Longueur d'impression	Config. Standard : min : 82,5mm / max : 2xA4	
	Config. Spéciale : min 82,5 / max : 1000mm	
Vitesse d'impression	125mm/s (max.)	100mm/s (max.)
Cellules	Chargement papier, fin et preque fin de papier, Présenteur/Rétracteur, marque noire, détection tête d'impression ouverte et en surchauffe	
Détection marque noire	Capteur photo	
Mémoire	8MB SDRAM - 1MB Flash (extension de 2MB à 4MB)	
Pilotes logiciel	Windows driver (Win98 / NT / 2000 / XP / 2003 / XP Embedded / Win7 64bits	
Interfaces	RS232, USB	

CARACTÈRES

Code-barres supportés	1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODABAR, ITF, Code39, Code128, Code93, 2D : PDF417, QR	
Polices	Police A : 12 x 24 Police B : 9x17 Grosse police : 24 x 24	Police A : 18 x 34 Police B : 13 x 24 Grosse police : 36 x36
Modification de caractère	Rotation (0°, 90°,180°,270°), underline, emphasize, reverse, enlarge (1-6x)	
Graphique	BMP Bitmap pouvant être téléchargés sur RAM ou FLASH	

PAPIER

Type de papier	Papier en continu / papier avec marque noire / folded
Épaisseur ticket	0.06 – 0.1mm
Largeur papier	210 - 216mm
Diamètre rouleau papier	Φ 203mm (max)
Diamètre mandrin rouleau	Φ 25.4mm ou ≥ 50 mm
Coupe papier	Coupe totale

PAPER PRESENTER

Fonction	Rétraction, présentation, éjection
----------	------------------------------------

ALIMENTATION

Entrée	220V AC ±5%V, 50-60 Hz
Sortie	24V DC, 2.5A

ENVIRONNEMENT

Température en fonctionnement	5°C à +45°C, 20% à 90%RH (40°C)
Température de stockage	-40°C à +60°C, 20% à 93%RH (40°C)

FIABILITÉ

Durée de vie tête d'impression	≥ 100 km
Durée de vie massicot	≥ 500 000 coupes

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions	294mm(L) x 212mm(l) x 97mm(H) (sans support papier)
Poids	Environ 6 kg (sans support papier)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.