

BK-T6112

IMPRIMANTE KIOSQUE 112mm



SNBC

CARACTERISTIQUES

- Imprimante kiosque thermique 112mm
- Vitesse d'impression : Jusqu'à 200mm/s
- Ouverture de la tête d'impression
- Présentateur/rétracteur papier
- Bouche LED
- Interfaces : USB, Série
- Option : Impression recto/verso

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Impression

Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 dpi (ou 300 dpi sur demande)
Largeur d'impression	104mm (4 ") maximum
Vitesse d'impression	Impression simple face 200dpi : 200mm/s max Impression double face 200dpi : 100mm/s max Impression simple face 300dpi : 150mm/s max Impression double face 300 dpi : 75mm/s max
Longueur d'impression	Max : 800mm Min : 80mm
Mémoire	SDRAM : 8MB ; Flash : 2MB/4MB
Capteurs	Presque fin de papier, marque noire, position de la tête d'impression, surchauffe de la tête d'impression
Drivers	Win2000/2003/2008/XP/VISTA/Win7/Win8/ XPE driver/ Linux Cups/ MAC/ OPOS
Interfaces	USB, Série

Caractères

Code-barres supportés	1D : UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Code128, ITF, Codabar, 2D : PDF-417, QR Code
Polices	Font A : 12 x 24 Font B : 9 x 17
Modification de caractères	Rotation (0°, 90°, 180°, 270°), agrandissement (1-6x), soulignement, inversion

Papier

Type de papier	Papier continu, papier marque noire
Epaisseur papier	0,055mm - 0,1mm
Largeur papier	79,5mm ~ 112mm (±0,5mm), ajustable
Diamètre rouleau papier (OD)	260mm max.
Diamètre mandrin rouleau (ID)	18-60mm
Cutter	Coupe totale ou partielle

Presenter

Vitesse sortie papier	600 - 1000 mm/s
Vitesse rétractation papier	1000 mm/s

Alimentation

Entrée	100-240VAC, 50-60Hz
Sortie	24VDC ±5%, 1.9A

Environnement

Températures en fonctionnement	0°C à +45°C / 20% à 90% humidité (à 40°C)
Températures de stockage	-40°C à +60°C / 20% à 93% humidité (à 40°C)

Fiabilité

Durée de vie tête d'impression	≥ 100 km
Durée de vie cutter	300 000 coupes
MTBF	360 000 heures

Dimensions et poids

Dimensions (en mm) et Poids	179.9 (L) x 156.4 (l) x 121 (H) / 2.2kg sans support papier, ni rouleau
-----------------------------	---

Normes

CE, CB, UL

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.