

BS10R SEPIA

Scanner code-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

- Douchette scanner avec Bluetooth pour une lecture à distance
- Angle de rotation de 360° pour une utilisation confortable
- Capacité de stockage étendue (16MB soit environ 50 000 code-barres)
- Résistant à la chute jusqu'à 1.5m
- Interface : USB

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

Mémoire RAM		16 MB
Technologie		640 x 480 CMOS
Interface		USB
Source lumineuse et visée		LED blanche et LED rouge (650nm ± 10nm)
Décodage	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey
	2D	PDF417, Data Matrix (ECC200,ECC000,050,080,100,140), QR Code

MÉCANISME / ALIMENTATION

Batterie	Batterie Li-ion rechargeable, 380mA > 8h d'utilisation (5 secondes / scan) Durée de charge complète < 2h
Notifications	LED, Buzzer, Vibration (optionnelle)
Tension requise	5V / 1A
Courant	170mA (utilisation type)
	30mA (en veille)
Alimentation	Input : AC110 ~ 220V, 50 ~ 60 Hz
	Output : DC 5V 1A

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	0°C à +40°C
Température de stockage	-40°C à +60°C
Humidité ambiante	5% à 95%
ESD	$\pm$ 15 KV (air) ; $\pm$ 8 KV (direct)
Résistance aux chutes	1.5 mètre

CONNEXION SANS FIL

WPAN Radio	Bluetooth 4.1
------------	---------------

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.