

BS8060 Piranha

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Scanner code-barres 1D et 2D de poche

Compatible avec des smartphones ou tablettes iOS, Android ou Windows

Portée de transmission : 100 mètres

Batterie Lithium-ion longue durée, rechargeable, jusqu'à 11h d'autonomie

Mémoire interne de 1MB (équivalent de 20 000 code-barres EAN-13)

Interfaces : Micro USB et Bluetooth 4.0 (5 fois plus rapide)

En option : Socle de charge et de collecte de données

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

	BS8060-3V	BS8060-2T
PERFORMANCES		
Capteur d'image	CCD	CMOS 752x480
Interfaces	Micro USB, Bluetooth HID/SPP/BLE profiles	
2D	-	PDF417, QR Code, Data Matrix, etc.
1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.	
Résolution	≥ 5mil	
Profondeurs de champ	Code39 : 105-175mm (5mil) Code128 : 60-340mm (10mil) EAN-13 : 55-410mm (13mil)	EAN-13 : 55-360mm (13mil) Code39 : 45-160mm (5mil) Data Matrix : 40-115mm (10mil) QR Code : 45-140mm (15mil) PDF417 : 50-105mm (6.67mil)
Signal de contraste d'impression	30%	
Angles de scan	Rotation : ±55° / Basculement : ±25° / Inclinaison : ±75°	Rotation : ±50° / Basculement : 360° / Inclinaison : ±60°
Portée de la transmission Bluetooth	100 m (espace ouvert)	
Standards sans fils	2.4 - 2.5GHz ISM band, compatible avec Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR	
Mémoire	1MB (capable de stocker l'équivalent de 20 000 code-barres EAN-13)	
MÉCANISME/ ALIMENTATION		
Notification	Son, LED et vibration	
Batterie	3,7V 900mA batterie Lithium-ion rechargeable	
Durée de vie batterie	11 heures d'utilisation continue (mode synchrone, scan et envoi des données toutes les 6 secondes)	6 heures d'utilisation continue (mode synchrone, scan et envoi des données toutes les 6 secondes)
Durée de charge	3h30	
Câble d'alimentation (option)	Output : DC 5.0V, 500mA / Input : AC100~240V, 50~60Hz	
Courant	Utilisation : 75mA (Bluetooth activé)	Utilisation : 260mA (Bluetooth activé)
	Veille : 5mA	Veille : 10mA
Poids / Dimensions	62g / 88 mm (H) x 46 mm (l) x 24,5 mm (P)	
ENVIRONNEMENT		
Température d'utilisation	-20°C à +50°C	
Température de stockage	-40°C à +70°C	
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)	
Résistance chute	1,2m	
Etanchéité	IP42	
CERTIFICATS		
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B		
ACCESSOIRE		
CD8060 : Socle de charge et de collecte de données		

Specifications are subject to change without notice

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.