

BTP - 3200E

IMPRIMANTE D'ETIQUETTES



SNBC

CARACTERISTIQUES

Imprimante thermique d'étiquettes largeur 104mm

Résolution : 203 dpi

Vitesse d'impression : 152mm/seconde

Impression de code-barres 1D/2D

Ecran LCD en option

Existe en 300 dpi (BTP-3300E)

www.rwt.fr

145 rue du Président Roosevelt - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Référence	BTP-3200E	BTP-3300E
Impression		
Méthode d'impression	Transfert thermique	
Résolution	203 dpi	203 dpi
Largeur d'impression	104mm max	106mm max
Vitesse d'impression	152mm/seconde max	102mm/seconde max
Cellules	Capteur réfléchissant et cellule transmissive	
Mémoire	SDRAM : 64MB ; Flash : 4MB (jusqu'à 8MB en option)	
Pilotes disponibles	Drivers Windows (Win2000/XP/2003/VISTA/2008/Win7, Win8)	
Interfaces	USB + option : série, parallèle, Ethernet, WLAN	
Boutons, écran, LED	1 bouton, 1 LED, 1 LCD (option)	
Caractères		
Code-barres supportés	Code-barres 1D : Code39, Code93, Codabar, Code128 (Subsets A, B et C), EAN -13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN Extensions, Planet Code, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, GS1 Databar (RSS) Code-barres 2D : PDF417, MicroPDF417, QR Code, MaxiCode, GS1 Composite	
Modification de caractère	4 niveaux de rotation (0°, 90°, 180°, 270°) Les polices Bitmap peuvent être agrandies 10 fois Les polices vectorielles peuvent être zoomées sans échelle	
Papier		
Type de papier	Papier étiquettes, papier thermique continu (avec et sans marque noire)	
Largeur papier	120mm max	
Diamètre rouleau papier	127mm max	
Diamètre mandrin	12.7mm/25.4mm	
Coupe papier	Cutter, détachement, arrachement	
Ruban de transfert		
Longueur ruban max	300m	
Mandrin rouleau ruban	12.7mm/25.4mm	
Alimentation		
Entrée	100-240 V AC, 50-60 Hz	
Sortie	24V DC, 2.5A	
Environnement		
Température en fonctionnement	+5°C à +45°C, 20% à 90%RH (40°C)	
Température de stockage	-40°C à +60°C, 20% à 93%RH (40°C)	
Dimensions et poids		
Dimensions	Largeur 216mm , Profondeur 306mm , Hauteur 185mm	
Poids	3.45 kg environ	
Normes		
CE, CB, UL, FCC		

www.rwt.fr

145 rue du Président Roosevelt - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.