

# BTP-L42II

## IMPRIMANTE D'ETIQUETTES



**SNBC**

### CARACTERISTIQUES

Imprimante thermique d'étiquettes largeur 104mm

Résolution : 203 dpi

Vitesse d'impression : 102mm/seconde

Impression de code-barres 1D/2D

Interface : USB + interface optionnelle

**[www.rwt.fr](http://www.rwt.fr)**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**  
**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**  
**[info@rwt.fr](mailto:info@rwt.fr)**

| Impression                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode d'impression          | Transfert thermique                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Résolution                    | 203 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Largeur d'impression          | 104mm max                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vitesse d'impression          | 102mm/seconde max                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cellules                      | Capteur réfléchissant et cellule transmissive                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mémoire                       | SDRAM : 64MB ; Flash : 4MB (jusqu'à 8MB en option)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pilotes disponibles           | Drivers Windows (Win2000/XP/2003/VISTA/2008/Win7, Win8)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfaces                    | USB + option : série, parallèle, Ethernet, WLAN                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Boutons, LED                  | 1 bouton, 2 LEDs                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caractères                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Code-barres supportés         | Code-barres 1D : Code39, Code93, Codabar, Code128 (Subsets A, B et C), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN Extensions, Planet Code, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, GS1 Databar (RSS)<br>Code-barres 2D : PDF417, MicroPDF417, QR Code, MaxiCode, GS1 Composite |
| Modification de caractère     | 4 niveaux de rotation (0°, 90°, 180°, 270°)<br>Les polices Bitmap peuvent être agrandies jusqu'à 10 fois<br>Les polices vectorielles peuvent être zoomées sans échelle                                                                                                                            |
| Papier                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de papier                | Papier étiquettes, papier thermique continu (avec et sans marque noire)                                                                                                                                                                                                                           |
| Largeur papier                | 120mm max                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diamètre rouleau papier       | 127mm max                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diamètre mandrin              | 12.7mm/25.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Coupe papier                  | Cutter, détachement, arrachement                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ruban de transfert            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longueur ruban max            | 91m                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mandrin rouleau ruban         | 12.7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alimentation                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Entrée                        | 100-240 V AC, 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sortie                        | 24V DC, 2.5A                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Environnement                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Température en fonctionnement | +5°C à +45°C, 20% à 90%RH (40°C)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Température de stockage       | -40°C à +60°C, 20% à 93%RH (40°C)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensions et poids           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensions                    | Largeur 218mm , Profondeur 278mm , Hauteur 185mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids                         | 2.3 kg environ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normes                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CE, CB, UL, FCC               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**www.rwt.fr**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**  
**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**  
**info@rwt.fr**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.  
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.