

BTP-L580II

IMPRIMANTE D'ETIQUETTES



SNBC

CARACTERISTIQUES

Imprimante thermique d'étiquettes largeur 80mm

Résolution : 203 dpi

Haute vitesse d'impression :
150mm/s pour des étiquettes
230mm/s pour du papier thermique continu

Impression de code-barres 1D/2D

Coupe totale ou partielle

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Impression	
Méthode d'impression	Thermique direct
Résolution	203 dpi x 203 dpi
Largeur d'impression	80mm (max)
Vitesse d'impression	150mm/s max pour impression d'étiquettes 230mm/s max pour impression papier thermique continu
Cellules	Fin de papier, presque fin de papier, présence papier
Mémoire	RAM : 2MB, Flash : 2MB (4 en option)
Pilotes disponibles	Win2000/XP/WinServeur2003/2008/Win7/Vista/Win8 Linux CUPS, MAC, OPOS, Java POS
Interfaces	USB (carte mère) + Options (carte fille) : Série RS485, Parallèle (IEEE 1284), Ethernet, WLAN (WiFi), Bluetooth
Contrôle tiroir caisse	1-2 tiroirs caisses
Caractères	
Code-barres supportés	1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODABAR, ITF, Code39, Code128, Code93 2D : PDF417, QR code, MaxiCode, GS1
Polices	Police A : 12 x 24 Police B : 9x17 Grosse police : 24 x 24 Options : Chinois traditionnel et simplifié, Japonais, Coréen, Anglais, 14 caractères internationaux
Modification de caractère	Rotation (0°, 90°, 180°, 270°), underline, emphasize, reverse, enlarge (1-6x)
Papier	
Type de papier	Papier étiquettes, papier thermique continu (avec et sans marque noire)
Epaisseur papier	0.06 – 0.10 mm
Largeur papier	54,5 - 82,5 mm
Diamètre rouleau papier	Φ 100mm (max)
Coupe papier	Massicot coupe totale ou partielle, et coupe manuelle
Alimentation	
Entrée	100-240 VAC, 50-60 Hz
Environnement	
Température en fonctionnement	+5°C à +45°C, 20% à 90%RH (40°C)
Température de stockage	-40°C à +60°C, 20% à 93%RH (40°C)
Fiabilité	
Durée de vie tête d'impression	≥ 1 000 000 d'étiquettes (test sur échantillon standard)
Durée de vie massicot	2 000 000 coupes (avec papier thermique standard, épaisseur 0.065mm)
MCBF / MTBF	70 000 000 lignes / 360 000 heures
Dimensions et poids	
Dimensions	155.5mm(l) x 205mm(p) x 160mm(H)
Poids	2 kg
Normes	
CE, CB, UL, FCC, RoHS, EnergyStar	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.