

# BTP-R880

**IMPRIMANTE TICKETS - POINT DE VENTE**



**SNBC**

## CARACTÉRISTIQUES

- Imprimante de tickets / reçus largeur 80mm
- Spécialement conçue pour une utilisation en point de vente
- Capot anti-éclaboussures
- Diamètre maximum du rouleau papier : 83mm
- Impression de codes-barres 1D/2D
- Système permettant une économie de papier

**[www.rwt.fr](http://www.rwt.fr)**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**  
**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**  
**[info@rwt.fr](mailto:info@rwt.fr)**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.  
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.



READ WRITE &amp; TRANSMIT

**IMPRESSION**

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode d'impression   | Thermique direct                                                                                                    |
| Résolution             | 203 dpi (H) x 180 dpi (V)                                                                                           |
| Largeur d'impression   | 80mm (max)                                                                                                          |
| Vitesse d'impression   | Impression niveaux de gris : 150mm/s<br>Impression 2 couleurs : 120mm/s (papier spécial requis)                     |
| Cellules               | Presque fin de papier, fin de papier, détection tête d'impression ouverte et en surchauffe, surtension d'impression |
| Mémoire                | RAM : 124KB, Flash : 2MB (ou 4MB en option)                                                                         |
| Pilotes disponibles    | Win2000/XP/WinServeur2003/2008/Win7/Vista, Linux CUPS, MAC, OPOS, Java POS                                          |
| Émulation              | ESC/POS                                                                                                             |
| Interfaces             | USB 2.0 (carte mère) + Option (carte fille) : Série (RS232/485/422), Parallèle (IEEE 1284), Ethernet, WLAN (WiFi)   |
| Contrôle tiroir caisse | 1-2 tiroirs caisses                                                                                                 |

**CARACTÈRES**

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codes-barres supportés    | 1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODABAR, ITF, Code39, Code128, Code93<br>2D : PDF417, QR code, MaxiCode, GS1 Databar                                               |
| Polices                   | Police A : 12 x 24<br>Police B : 9x17<br>Grosse police : 24 x 24                                                                                                     |
| Jeux de caractères        | 95 Alphanumériques, 13 caractères internationaux, 128x56 graphique, Chinois traditionnel et simplifié, Japonais, Coréen (option)                                     |
| Modification de caractère | Rotation (0°, 90°, 180°, 270°), underline, emphasize, reverse, enlarge (1-6x)                                                                                        |
| Impression graphique      | Impression bitmap : mode bitmap et bitmap rapide<br>Chargement bitmap RAM : buffer 128KB, 8 bitmap (max)<br>Chargement bitmap Flash : buffer 512KB, 225 bitmap (max) |

**PAPIER**

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type de papier          | Papier en continu / papier avec marque noire                |
| Épaisseur ticket        | 0.06 – 0.1 mm                                               |
| Largeur papier          | 57,5 ±0,5mm, 69,5 ±0,5mm, 76 ±0,5mm, 80 ±0,5mm, 82,5 ±0,5mm |
| Diamètre rouleau papier | Φ 83mm (max)                                                |
| Coupe papier            | Massicot coupe totale ou partielle, et coupe manuelle       |

**ALIMENTATION**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Entrée | 100-240V AC, 50-60 Hz |
| Sortie | 24V ± 5%V DC, 2.3A    |

**ENVIRONNEMENT**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Température en fonctionnement | +5°C à +45°C, 20% à 90%RH (40°C)  |
| Température de stockage       | -40°C à +60°C, 20% à 93%RH (40°C) |

**FIABILITÉ**

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie tête d'impression | ≥150 km                                                              |
| Durée de vie massicot          | 1 800 000 coupes (avec papier thermique standard, épaisseur 0.065mm) |

**DIMENSIONS ET POIDS**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Dimensions | 145mm (l) x 200mm (P) x 145mm (H) |
| Poids      | 1,7 kg                            |

**NORMES**

CE, CB, UL, FCC, RoHS

[www.rwt.fr](http://www.rwt.fr)

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

[info@rwt.fr](mailto:info@rwt.fr)

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.  
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.