

BTP-R990

IMPRIMANTE DE TICKETS - POINT DE VENTE



SNBC

CARACTÉRISTIQUES

Imprimante de tickets / reçus largeur 80mm

Imprimante la plus rapide du marché avec une vitesse d'impression de 310 mm/s

Impression recto/verso possible

Impression en niveaux de gris et 2 couleurs

Diamètre maximum du rouleau papier : 83mm

Impression de codes-barres 1D/2D

Système permettant une économie de papier

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

IMPRESSION

Méthode d'impression	Thermique direct
Résolution	203 dpi (H) x 203 dpi (V)
Largeur d'impression	80mm (max)
Vitesse d'impression (Impression en noir)	Simple face : 310mm/s Recto/verso : 175mm/s
Vitesse d'impression (Impression en niveaux de gris)	Simple face : 150mm/s Recto/verso : 75mm/s
Vitesse d'impression (Impression en 2 couleurs)	Simple face : 120mm/s Recto/verso : 60mm/s
Cellules	Presque fin de papier, fin de papier, détection tête d'impression ouverte et en surchauffe, surtension d'impression
Mémoire	RAM : 2MB, Flash : 4MB (8MB en option)
Pilotes disponibles	Win2000/XP/WinServeur2003/2008/Win7/Vista, Linux CUPS, MAC, OPOS, Java POS
Emulation	ESC/POS
Interfaces	USB 2.0 (carte mère) + Option (carte fille) : Série (RS232/485/422), Parallèle (IEEE 1284), Ethernet, WLAN (WiFi), Bluetooth Possibilité d'ajouter une interface pour afficheur client et interface audio
Contrôle tiroir caisse	1-2 tiroirs caisses

CARACTÈRES

Codes-barres supportés	1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODABAR, ITF, Code39, Code128, Code93 2D : PDF417, QR code, MaxiCode, GS1 Databar
Polices	Police A : 12 x 24 Police B : 9x17 Grosse police : 24 x 24
Jeux de caractères	95 Alphanumériques, 14 caractères internationaux, 128x56 graphique, Chinois traditionnel et simplifié, Japonais, Coréen (option)
Modification de caractère	Rotation (0°, 90°, 180°, 270°), underline, emphasize, reverse, enlarge (1-6x)
Impression graphique	Impression bitmap : mode bitmap et bitmap rapide Chargement bitmap RAM : buffer 128KB, 8 bitmap (max) Chargement bitmap Flash : buffer 512KB, 225 bitmap (max)

PAPIER

Type de papier	Papier 2ST (recto/verso) / Papier en continu / papier avec marque noire
Épaisseur ticket	0.06 – 0.15 mm
Largeur papier	54,2 - 82,5 ajustable
Diamètre rouleau papier	Φ 83mm (max)
Coupe papier	Massicot coupe totale ou partielle, et coupe manuelle

ALIMENTATION

Entrée	100-240V AC, 50-60 Hz
Sortie	24V ± 5%V DC, 2.15A

ENVIRONNEMENT

Température en fonctionnement	+5°C à +45°C, 20% à 93%RH (40°C)
Température de stockage	-40°C à +60°C, 20% à 93%RH (40°C)

FIABILITÉ

Durée de vie tête d'impression	≥150 km
Durée de vie massicot	2 000 000 coupes (avec papier thermique standard, épaisseur 0.065mm)
MCBF / MTBF	70 000 000 lignes / 360 000 heures

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions	207mm (l) x 147mm (P) x 155mm(H)
Poids	2,4 kgs

NORMES

CE, CB, UL, FCC, RoHS, EnergyStar

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.