

BYT-3000

Collecteur de carte lecteur / encodeur RF et lecteur Barcode



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232/USB

Type Carte : ISO Standard

Matière Carte : P.V.C, Paper Ticket

Epaisseur de carte : 0.1 ~ 1.0 mm

Vitesse d'absorption : Eject : 170mm/sec, Capture : 340mm/sec

Tension d'alimentation et Consommation : DC 24V – 2.5A

Poids : with Barcode : 750g, with RF : 560g

Applications : Parking Card, Vending Machine, Kiosk, etc.

Connecteur Interface : RS232 : 3PIN, USB : Mini Type B

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

B Y T - 3 X X 0 - X 0

Fonction	Type	Bouche	Interface
Module collecteur motorisé	0 : Collecteur 1 : Barcode 2 : RF	0 : Sans Bouche 1 : Bouche courte 2 : Bouche moyenne 3 : Bouche moyenne & LED 4 : Bouche électrique	0 : RS-232C 1 : USB

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com