

# C 50

## Imprimante de cartes & badges



### CARACTERISTIQUE

Imprimante de cartes/badges

Impression couleurs ou noir et blanc

Impression par sublimation / transfert thermique de résine

Capacité d'entrée du chargeur : 50 cartes

Système plug-and-play, maintenance réduite

Deux types de ruban disponibles : ruban jetable ou ruban réutilisable

Interface : USB 2.0

**[www.rwt.fr](http://www.rwt.fr)**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**  
**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**  
**[info@rwt.fr](mailto:info@rwt.fr)**

## CARACTERISTIQUES DETAILLEES

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode d'impression                     | Impression par sublimation / transfert thermique de résine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résolution                               | Ton continu 300 ppp (11.8 points/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Couleurs                                 | Jusqu'à 16,7 millions de pixels / 256 tons par pixel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Options du ruban d'impression            | <p>Parmi les options figurent le ruban facile à utiliser avec la cartouche à ruban jetable (EZ) et le ruban réutilisable plus économique et écologique pour cartouche (ECO) :</p> <p>EZ et ECO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pleine couleur avec résine noir et panneau surimpression, YMCKO*, 100 impressions</li> <li>Résine noir (standard et premium) : 1000 impressions</li> </ul> <p>ECO uniquement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pleine couleur demi-panneaux avec résine noir et panneau surimpression, YMCKO*, 350 impressions</li> </ul> <p>EZ seulement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Résine vert, bleu, rouge et blanc, 1000 impressions</li> <li>Argent et or métalliques, 500 impressions</li> </ul> |
| Vitesse d'impression**                   | 7 secondes par carte (K*) ; 12 secondes par carte (KO*) ; 24 secondes par carte (YMCKO*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formats de cartes acceptés               | CR-80 (85.6mm L x 54mm l) ; CR-79 Dos adhésif (84.1mm L x 52.4mm l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zone d'impression                        | CR-80 bord à bord (85.3mm L x 53.7mm l) ; CR-79 (83.8mm L x 51.8mm l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Epaisseurs de carte acceptés             | De 0.0229mm à 1.016mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Types de cartes acceptés                 | Cartes en PVC ou polyester avec finition en PVC polie ; résine monochrome requise pour des cartes 100% polyester ; cartes à mémoire optique avec finition PVC ; réimpression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capacité d'entrée du chargeur de cartes  | 50 cartes (0.762mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capacité de sortie du chargeur de cartes | Jusqu'à 30 cartes (0.762mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettoyage de la carte                    | Rouleau de nettoyage des cartes intégré dans la cartouche du ruban ; il est automatiquement remplacé à chaque changement de ruban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mémoire                                  | RAM de 32Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pilotes logiciels                        | Windows XP et Vista (32bits et 64bits) , Server 2003 et 2008, Win7 , Win8 (32 et 64 bits) ; MAC : OS X 10.5/10.6/10.7/10.8 ; Linux***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfaces                               | USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Température de fonctionnement            | 18°C à 27°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Humidité                                 | 20% à 80% sans condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions                               | Imprimante recto uniquement : 224 (H) x 348 (l) x 201 (P) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids                                    | Recto uniquement : 3.4 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Agréments                                | Sécurité : UL60950-2, CSA C22.2 (60590-07) et CE ; EMC : FCC Classe A, CE (EN55022 Classe A, EN 55024), CCC, BSMI, KC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tension d'alimentation                   | 100-240V c.a., 50-60Hz, 1.6A max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fréquence d'alimentation                 | 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garantie                                 | Imprimante : deux ans ; tête d'impression : deux ans (illimité avec cartes UltraCard®)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Options                                  | Kit de nettoyage de l'imprimante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Logiciel                                 | Application de création de badges intégrée Swift ID™ ; Utilitaire de diagnostic FARGO Workbench™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Affichage                                | Boutons d'état changeant de couleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* Indique le type de ruban et le nombre de rubans imprimés où Y= jaune, C= cyan, K= noir et O = surimpression, B= noir par sublimation

\*\* La vitesse d'impression est approximative ; elle se mesure en partant du moment où une carte arrive dans le chargeur de sortie et le moment où la carte suivante vient la remplacer. Les vitesses d'impression n'incluent pas la durée d'encodage ou le temps nécessaire au PC pour le traitement.

\*\*\* Versions Linux : Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3