

CC 600

Kiosque interactif



CARACTERISTIQUES

Interface intuitive grâce à la plateforme Android

Scanner 1D/2D Zebra SE2100 à décodeur intégré

Écran : 5 pouces ; 1280 x 720 à 60 Hz

Connexion : 1 USB-C OTG ; Compatibilité Ethernet Gigabit : RJ45

Dimensions : 19,6 cm x 11,6 cm x 3,5 cm

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions	19,6 cm x 11,6 cm x 3,5 cm
Poids	320g
Affichage	Écran PCAP multipoint de 5 po
Zone d'écran active	110 mm x 62 mm (l x H)
Format d'image	16:10
Résolution	1280 x 720 à 60 Hz
Clavier	Virtuel
Connectivité	USB OTG : 1 USB-C OTG Compatibilité Ethernet Gigabit : RJ45
Audio	Deux microphones, un haut-parleur en face avant (2W au total)
Capacité d'extension	Carte d'emplacement Micro SD, prise en charge des cartes SD classe 2 à classe 10 et UHS-1
Alimentation	Alimentation d'équipement professionnel : 5,4 V CC/3 A ; 110/220 V Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE) 802.3/at
CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES	
Luminosité de l'écran	300 nits
Microprocesseur	Qualcomm Snapdragon™ 660
SE	Android 10, avec prévision de la mise à jour à A11/R2
Mémoire	RAM: 4 Go Stockage interne: 32 Go
ENVIRONNEMENT UTILISATEUR	
Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
Température de stockage	De -40 °C à 70 °C
Humidité	De 5 à 95 % sans condensation
CAPTURE/SORTIE DE DONNÉES	
Scanner intégré	Scanner 1D/2D Zebra SE2100
RÉSEAUX	
Réseau local sans fil	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/r/k/w/i double bande (2,4 GHz et 5,2 GHz)
Réseaux sans fil personnel	Bluetooth 5.0, antenne intégrée
Ethernet	Gigabit Ethernet sur interface RJ45 avec témoins à DEL d'activité
PILOTES D'IMPRIMANTES	
Accessoires	Cordon d'alimentation secteur adapté au pays requis intégration d'autres accessoires par interface USB et Bluetooth
Option de montage	Support VESA standard intégré, conforme aux dimensions VESA standard de 75 mm x 75 mm pour le montage de solutions tiers vendues dans le commerce, avec quatre (4) fixations M4 à 8 mm de distance maximum
GESTION	
Outils de gestion	Intégration aux solutions Mobile Device Management (MDM) standard pour configurer les paramètres et assurer les mises à jour logicielles à distance