

CHM-3000

Distributeur de carte MS/IC/RF/Barcode



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232/USB(Virtual COM)

Vitesse distribution carte : MAX 1.5(Sec)

Type carte IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1)

Type carte RF : ISO-14443A/B, ISO15693

Type carte MS : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Matériel carte : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur carte Max. : 0.76 ~ 1.0 mm

Connecteur Interface : RS232 : 3PIN, USB : Type B

Tension et consommation : Without Load : DC 24V – 100mA / With Load : DC24 – 3A

Applications : Parking, etc...

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

C H M - 3



Fonction	Module 1	Module 2	Capacité	Epaisseur	Bouche
Empileur simple et type à doigts	0 : - 1 : Lecture MS 2 : Lecture/Ecriture IC 3 : MS + IC	0 : - 1 : RF 2 : Barcode/QR 3 : RF + Barcode/QR	3 : 300 cartes 4 : 500 cartes *Standard 0.76mm	4 : 0.76mm 5 : 0.84mm 6 : 1.0mm	0 : - 1 : Bouche courte 2 : Bouche électrique

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com