

Série CHM-29X (Nouvelle référence du BHM-29X)

DISTRIBUTEUR AVEC LECTEUR CODES-BARRES OU RFID



KYTronics

CARACTÉRISTIQUES

Distributeur de cartes automatique avec lecteur codes-barres 1D/2D ou module RFID

Fonction de capture de carte

Alimentation : +24VDC, 3A

Épaisseur ticket/carte : de 0.76mm à 1.0mm

Interface : RS-232 ou USB, connexion unique pour tous les systèmes

Capacité : 300 ou 500 cartes

Options : Bezel à LED, shutter

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

CHOIX DES OPTIONS

C H M – 2 9 ☐ ☐ ☐ ☐

Module	Bouche	Capacité	Option
0 : Module RFID	0 : Short bezel	0 : 300 cartes	0 : Socle USB
1 : Lecteur de codes-barres	1 : Bezel standard*	1 : 500 cartes	1 : Socle RS-232 (voir visuels ci-dessous)
2 : Sans module RFID ni lecteur de codes-barres	2 : Shutter		
	3 : Drop type		
	* LED en option		

Socle USB



Socle RS-232



www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.