

CIM/CCM-8000

Distributeur et collecteur de cartes en élévateur



KYTronics

Interface : RS232/USB

Capacité : 350/500/1000 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : MAX 1.2(Sec)

Type cartes Mag. : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type cartes IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) EMV L1 Ver4.3c

Type cartes RF : ISO-14443A (Type A)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur Max. cartes : 1.0mm

Connecteur Interface : RS232 : 9PIN

Tension : AC 110 ~ AC 220V Free voltage

Poids total (Kg) : 15Kg ~23Kg

CARACTERISTIQUES

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

C I M - 8 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Interface	Fonction	Type	Track	Option I	Capacité		Option II	Option III
RS-232C	8 : Distributeur et collecteur de cartes en élévateur	0 : Sans MS, IC, RF 1 : MS R/W 2 : MS + IC 3 : MS + RF 4 : MS + IC + RF 5 : IC R/W 6 : RF R/W 7 : IC & RF 9 : Produit personnalisé	0 : Sans magnétique 7 : ISO 1,2,3 Tracks	0 : Sans bouche 1 : Low-Co 2 : High-Co 3 : Low-Co & Bouche élec. 4 : High-Co & Bouche élec. 5 : Low-Co & Bouche 6 : High-Co & Bouche 7 : Shutter 8 : Bouche *Bouche standard : Bouche courte	C : 0.5mm D : 0.76mm E : 0.84mm F : 1.0mm	I : 0.5mm J : 0.76mm K : 0.84mm L : 1.0mm	0 : 500 cartes 1 : 1000 cartes 3 : 350 cartes	D : Chute de carte (sans bouche) F : Carte FeliCa (module)
					Avec boîte de capture	Sans boîte de capture		

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com