
Diltronic

CIS-4000

Encodeur de cartes MS/IC/RF (Double cartouches amovibles)



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232

Capacité : 200/300/500 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : MAX 8(Sec)

Type cartes Mag. : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type cartes IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) EMV L1 Ver4.3c

Type cartes RF : ISO-14443A

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur cartes : 0.76mm

Connecteur Interface : RS232 : 9PIN

Tension : AC 110 ~ AC 220V Free voltage

Application carte : Carte téléphone, Credit, Debit, Prépayée, IC, RF, Parking, etc...

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

C I S - 4 X X X X

Interface	Fonction	MS/IC/RF	Track	Option	Capacité	
RS-232C	Stacker double, distributeur & collecteur	**0** : - **1** : MS seul **2** : MS & IC **3** : MS & RF **4** : MS & IC & RF **5** : IC seul **6** : RF seul **7** : IC & RF	**0** : Sans magnétique **1** : ISO 1 **2** : ISO 2 **3** : ISO 3 **4** : ISO 1,2 **5** : ISO 1,3 **6** : ISO 2,3 **7** : ISO 1,2,3	**0** : - **1** : LoCo **2** : HiCo	**A** : 0.2T **B** : 0.38T **C** : 0.5T **D** : 0.76T **E** : 0.84T **F** : 1.0T	**G** : 0.2T **H** : 0.38T **I** : 0.5T **J** : 0.76T **K** : 0.84T **L** : 1.0T
					600 PCS	1000 PCS

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.