Diltronic

CMX-2200

Collecteur de cartes (type à magasin unique, rouleau en caoutchouc)



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232

Capacité : 100/200/300/500 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : MAX 1.7(Sec)

Type cartes : cartes ISO standards (non embossées)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur Max. cartes : 0.2 ~ 1.0 mm

Connecteur Interface : RS232 : 3PIN

Tension : Without Load : DC 24V – 100mA With Load : DC24V – 2500mA

Poids total (Kg) : 2Kg ~ 2.4Kg

Application carte : Carte téléphone, Credit, Debit, Prépayée, IC, RF, Parking, etc...

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

C M X - 2 2 X X X X X

Interface	Fonction	Type	Capacité	Epaisseur	Option I	Option II	Option III
T : RS-232C	**2** : Collecteur de cartes	**2** : Collecteur unique & Module de capture (module plastique)	**1** : 100 PCS **2** : 200 PCS **3** : 300 PCS **4** : 500 PCS	**1** : 0.2T **2** : 0.38T **3** : 0.5T **4** : 0.76T **5** : 0.84T **6** : 1.0T	**S** : Stacker **C** : Cartouche	**0** : - **D** : Chute (avec capture)	**0** : Pas de bouche **1** : Bouche courte **2** : Bouche plate **3** : Bouche plate avec LED **4** : Bouche éléctrique

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.