

DTC-1250e

Imprimante de cartes & badges



CARACTERISTIQUE

Imprimante de cartes/badges

Impression couleurs ou noir et blanc

Imprimante la plus rapide de sa catégorie

En option : encodage de cartes magnétiques, à puces à contact et sans contact

Système plug-and-play, maintenance réduite

Deux types de ruban disponibles : ruban jetable ou ruban réutilisable

Interfaces : USB et Ethernet en option

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Méthode d'impression	Impression par sublimation / transfert thermique de résine
Résolution	Ton continu 300 ppp (11.8 points/mm)
Couleurs	Jusqu'à 16,7 millions de pixels / 256 tons par pixel
Options du ruban d'impression	Parmi les options figurent le ruban facile à utiliser avec la cartouche à ruban jetable (EZ) et le ruban réutilisable plus économique et écologique pour cartouche (ECO) : EZ et ECO : - Pleine couleur avec résine noir et panneau surimpression, YMCKO*, 250 impressions - Résine noir (standard), 1000 impressions ECO seulement : - Pleine couleur demi-panneaux avec résine noir et panneau surimpression, YMCKO*, 350 impressions EZ seulement : - Pleine couleur avec deux panneaux résine noir et panneau surimpression, YMCKOK*, 200 impressions, - Résine noir et panneau surimpression, KO* , 500 impressions - Résine noir (premium), 1000 impressions - Noir par sublimation et panneau surimpression, BO*, 500 impressions - Résine vert, bleu, rouge, blanc, argent, or, 1000 impressions - Argent et or métalliques, 500 impressions Technologie de ré-impression : aucun ruban nécessaire
Vitesse d'impression**	6 secondes par carte (K*) ; 8 secondes par carte (KO*) ; 16 secondes par carte (YMCKO*) ; 24 secondes par carte (YMCKOK*)
Formats de cartes acceptés	CR-80 (85.6mm L x 54mm l) ; CR-79 Dos adhésif (84.1mm L x 52.4mm l)
Zone d'impression	CR-80 bord à bord (85.3mm L x 53.7mm l) ; CR-79 (83.8mm L x 51.8mm l)
Epaisseurs de carte acceptés	De 0.229mm à 1.016mm
Types de cartes acceptés	Cartes en PVC ou polyester avec finition en PVC polie ; résine monochrome requise pour des cartes 100% polyester ; cartes à mémoire optique avec finition PVC ; ré-impression
Capacité d'entrée du chargeur de cartes	100 cartes (0.762mm)
Capacité de sortie du chargeur de cartes	Jusqu'à 30 cartes (0.762mm)
Nettoyage de la carte	Rouleau de nettoyage des cartes intégré dans la cartouche du ruban ; il est automatiquement remplacé à chaque changement de ruban
Mémoire	RAM de 32Mo
Pilotes logiciels	Windows XP et Vista (32bits et 64bits) , Server 2003 et 2008, Win7 , Win8 (32 et 64 bits) ; MAC : OS X10.5/10.6/10.7/10.8 ; Linux***
Interfaces	USB 2.0, Ethernet en option avec serveur d'impression interne
Température de fonctionnement	18°C à 27°C
Humidité	20% à 80% sans condensation
Dimensions	Imprimante recto uniquement : 224 (H) x 348 (l) x 201 (P) mm Imprimante recto/verso : 249 (H) x 475 (l) x 234 (P) mm
Poids	Recto uniquement : 3.4 Kg / Recto-verso : 4.54 Kg
Agréments	Sécurité : UL60950-2, CSA C22.2 (60590-07) et CE ; EMC : FCC Classe A, CE (EN55022 Classe A, EN 55024), CCC, BSMI, KC
Tension d'alimentation	100-240V c.a., 50-60Hz, 1.6A max
Fréquence d'alimentation	50Hz / 60Hz
Garantie	Imprimante : trois ans ; tête d'impression : trois ans (illimité avec cartes UltraCard®)
Options d'encodage	Encodage de pistes magnétiques ISO, encodage de cartes à puces à mémoire ISO7816, encodage Mifare
Options	Connexion Ethernet simple et interface USB 2.0 pour une impression et un encodage en ligne, module d'impression recto/verso, module d'encodage de cartes à puces (à contact et sans contact), module d'encodage de cartes magnétiques, kit de nettoyage, Ethernet avec serveur d'impression interne, système de consommables prioritaire sécurisé
Logiciel	Application de badging intégrée Swift ID™ ; Utilitaire de diagnostic FARGO Workbench™
Affichage	Boutons d'état changeant de couleur

* Indique le type de ruban et le nombre de rubans imprimés où K= résine et O=surimpression

** La vitesse d'impression est approximative ; elle se mesure en partant du moment où une carte arrive dans le chargeur de sortie et le moment où la carte suivante vient la remplacer. Les vitesses d'impression n'incluent pas la durée d'encodage ou le temps nécessaire au PC pour le traitement.

*** Versions Linux : Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.

Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.