

EM - 1300

SCANNER OEM CODES-BARRES 1D



CARACTERISTIQUES

Scanner codes-barres 1D

Hautes performances de lecture

Design léger et très compact

Idéal pour une intégration dans des espaces restreints : kiosques, PDA...

Interface : TTL-232

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

PERFORMANCE		
Capteur image		CCD
Résolution		2500
Codes-barres		Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code93, etc...
Source Lumineuse		LED (622 nm - 628 nm)
Intensité lumineuse		265 LUX (130nm)
Précision de lecture		≥ 5mil (Condition : PCS=0.9 sur Code39)
Décodage		200 scans/sec
PCS (contraste d'impression)		≥ 30%
Angle de balayage		Rotation: ±65°; Déviation: ±30°; Inclinaison: ±60°
MECANISME / ALIMENTATION		
Interface		TTL-232
Tension requise		3.3 VDC
Courant à 5 VDC	Utilisation	150 mA
	Veille	1 mA
Dimensions	Largeur	28.2 mm (±0.3mm)
	Hauteur	11.2 mm (±0.3mm)
	Profondeur	23.4 mm (±0.3mm)
Poids		6 g
ENVIRONNEMENT		
Température en opération		-20°C to +60°C
Température en stockage		-40°C to +85°C
Humidité		5% to 95% (sans-condensation)
Luminosité ambiante		0 ~ 100 000 lux (lumière naturelle)
Certificats		FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

KIT D'EVALUATION	
EVK1300	Kit d'évaluation avec déclencheur, fonction « bip » et interfaces USB et RS232
CÂBLES	
RS 232	Ce câble se connecte au port RS232 du EVK1300 avec un port standard mâle/femelle RS232. Port d'alimentation acceptant l'adaptateur secteur.
USB	Connexion au port USB Slave du EVK1300 avec un port USB-B mâle. Le port USB slave standard se connecte au port USB Host standard.
ALIMENTATION	
Alimentation	Adaptateur d'alimentation EVK1300 Sortie: 5V DC, 2A; Entrée: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz.

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.