

EM 3088-W

Module de scan OEM



Référence: **74-EM3088-W**



CARACTERISTIQUES

Champs de vision très étendu

Éclairage dégradé et harmonieux

Excellente performances de décodage

Lecture de codes-barres en mouvement

Interfaces : TTL-232, USB

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCE		
Capteur d'image		1280×800 CMOS
Source Lumineuse		LED BLANCHE
Code-barres	2D	PDF417, Micro QR, QR Code, Data Matrix, Aztec code,
	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.
Précision de lecture		≥ 5mil
Profondeur de champ	EAN 13	30 - 85 mm (13 mil)
	Code 39	35 - 65 mm (15 mil)
	DataMatrix	23 - 65 mm (15 mil)
	QR Code	20 - 80 mm (15 mil)
PCS (contraste d'impression)		≥ 25%
Angle de balayage		Rotation: 360°; Basculement: ±50°; Inclinaison: ±50°
Champ de vision		Horizontal 99°; Vertical 72,4°; Diagonal 88,2°
MECANISME / ALIMENTATION		
Interface		TTL-232, USB
Tension		3.3 VDC ± 5 %
Consommation		181,8 mW (nominale)
Courant d'utilisation		423 mA
Courant de veille		44 mA
Dimensions (en mm)		21,7(l) × 14,5(P) × 12(H)
Poids		3g
ENVIRONNEMENT		
Température en opération		-20°C to +60°C
Température en stockage		-40°C to +70°C
Humidité		5% to 95% (sans-condensation)
Luminosité ambiante		0 lux
CERTIFICATIONS		
FCC Section15 Classe B, CE CEM Classe B, RoHS, CEI62471		

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.