


# EM - 3 2 9 6

**SCANNER OEM CODE-BARRES 1D/2D**



## CARACTERISTIQUES

Scanner code-barres 1D/2D CMOS

Lecture performante sur tout support et sur des codes-barres endommagés

Compact, léger et très simple à intégrer dans vos environnements restreints

Consommation d'énergie réduite et prolongation de la durée de vie

Interfaces : TTL-232 ou USB

**[www.rwt.fr](http://www.rwt.fr)**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**  
**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**  
**[info@rwt.fr](mailto:info@rwt.fr)**

| PERFORMANCE                  |                             |                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur d'image              |                             | 640x480 CMOS                                                                                                                    |
| Source Lumineuse             |                             | Red LED 625±10 nm                                                                                                               |
| Code-barres                  | 2D                          | PDF417, QR Code (Model 1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)                                            |
|                              | 1D                          | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. |
| Précision de lecture         |                             | ≥ 5mil                                                                                                                          |
| PCS (contraste d'impression) |                             | ≥ 30%                                                                                                                           |
| Angle de balayage            |                             | Rotation: 360°; Déviation: ±50°; Inclinaison: ±60°                                                                              |
| Champ de vision              |                             | Horizontal 44°; Vertical 33.2°                                                                                                  |
| MECANISME / ALIMENTATION     |                             |                                                                                                                                 |
| Interface                    |                             | TTL-232, USB (HID-KBW, USB COM Port Emulation, HID-POS)                                                                         |
| Tension requise              |                             | 3.0 ~ 3.6VDC                                                                                                                    |
| Consommation à 3.3 VDC       | Consommation en utilisation | 175mA                                                                                                                           |
|                              | Consommation en veille      | 8mA                                                                                                                             |
| Dimensions (en mm)           |                             | 21.2(l) × 14(P) × 11.1(H)                                                                                                       |
| Poids                        |                             | 4g                                                                                                                              |
| ENVIRONNEMENT                |                             |                                                                                                                                 |
| Température en opération     |                             | -20°C to +50°C                                                                                                                  |
| Température en stockage      |                             | -40°C to +70°C                                                                                                                  |
| Humidité                     |                             | 5% to 95% (sans-condensation)                                                                                                   |
| Luminosité ambiante          |                             | 0 ~ 100000 lux (lumière naturelle)                                                                                              |

| PROFONDEURS DE CHAMPS |                        |
|-----------------------|------------------------|
| EAN-13                | 45mm - 370mm (13mil)   |
| Code 39               | 35mm - 170mm (5mil)    |
| Data Matrix           | 30mm - 120mm (10mil)   |
| QR Code               | 30mm - 150mm (15mil)   |
| PDF417                | 40mm - 120mm (6.67mil) |

**www.rwt.fr**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**  
**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**  
**info@rwt.fr**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.  
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.