

FM-415

SCANNER CODE-BARRES 1D/2D



 **Newland**
SCANNING MADE SIMPLE

CARACTERISTIQUES

Scanner code-barres 1D/2D CMOS

Lecture rapide et sans effort

Compact et facilement intégrable

Certifié IP54, résistant à la poussière et à l'eau

Interfaces : RS232, USB

Dimensions en mm : 49 (L) x 69 (P) x 20 (H)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCE

Capteur d'image	CMOS 640x480	
Interfaces	RS232 / USB	
Codes-barres lus	2D	PDF417, QR Code, DataMatrix, Aztec, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, ITF-6, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 2of5, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code16K, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1-DataBarTM(RSS), ISBN/ISSN, Intervealed 2of5,RSS.
Précision	≥ 3 mil	
Source lumineuse	LED blanche Viseur croix rouge	
Profondeurs de champs	EAN-13 (13mil) : 55-250mm Code39 (5mil) : 70-120mm PDF417 (6.67mil) : 50-120mm Data Matrix (10mil) : 50-120mm QR Code (15mil) : 25-190mm	
Contraste d'impression	≥ 25%	
Modes de scan	Mode detection, mode continu, mode niveau	
Angle de rotation	360°	
Angle de basculement	±60°	
Angle d'inclinaison	±60°	

MECANISME / ALIMENTATION

Tension	DC 5.0V ±5%	
Alimentation	Utilisation (max)	228mA (264mA)
	Veille	50mA
Norme IP	IP54	
Résistance aux chutes	1,5 m	
Poids / Dimensions	64,6g / 20 mm (H) * 49 mm (l) * 69 mm (P)	

ENVIRONNEMENT

Températures d'exploitation	De -20°C à +60°C
Températures de stockage	De -40°C à +70°C
Humidité	De 5% à 95% (sans condensation)
Décharge électro-statique (DES)	± 14kV (air), ± 8kV (direct)

CERTIFICATS

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.