

FM-430 Barracuda

SCANNER CODE-BARRES OEM



CARACTERISTIQUES

Scanner code-barres 1D/2D CMOS

Lecture efficace sur tous supports, y compris sur smartphones

Capteur infrarouge pour augmenter les capacités de lecture dans l'obscurité

Compact et facilement intégrable

Certifié IP54, résistant à la poussière et à l'eau

Interfaces : RS232, USB

Dimensions en mm : 41.5 (L) x 49.5 (P) x 24.3 (H)

MODÈLES

74-FM430LU	Lecteur fixe CMOS 2D avec 2m Câble d'extension USB. Viseur laser et capteur IR.
74-FM430L	Lecteur fixe CMOS 2D avec câble USB direct de 50cm. Viseur laser et capteur IR.
74-FM430LRC	Lecteur fixe CMOS 2D avec câble d'extension RS232 de 2m et adaptateur multiprise. Viseur laser et capteur IR.
74-FM430U	Lecteur fixe CMOS 2D avec 2m Câble d'extension USB. Viseur LED et capteur IR.
74-FM430	Lecteur fixe CMOS 2D avec câble USB direct de 50cm. Viseur LED et capteur IR.
74-FM430RC	Lecteur fixe CMOS 2D avec câble d'extension RS232 de 2m et adaptateur multiprise. Viseur LED et capteur IR.

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCE

Capteur d'image	CMOS 1280x800	
Interfaces	RS232 / USB	
Codes-barres lus	2D	PDF417, QR Code, DataMatrix, Aztec, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One.
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code16K.
Précision	≥ 3 mil	
Source lumineuse	LED blanche Viseur croix rouge (option)	
Profondeurs de champs	EAN-13 (13mil) : 55-360mm Code39 (5mil) : 70-180mm PDF417 (6.67mil) : 55-160mm Data Matrix (10mil) : 50-170mm QR Code (15mil) : 40-210mm	
Contraste d'impression	≥ 25%	
Modes de scan	Mode detection, mode continu, mode niveau, mode rythme	
Angle de rotation	360° / 0° basculement et 0° inclinaison	
Angle de basculement	±55° / 0° rotation et 0° inclinaison	
Angle d'inclinaison	±55° / 0° rotation et 0° basculement	

MECANISME / ALIMENTATION

Consommation	1622mW	
Tension	DC 5.0V ±5%	
Alimentation	Utilisation	276.8mA
	Veille	83.3mA
Norme IP	IP54	
Résistance aux chutes	1,5 m	
Poids / Dimensions	75g / 24.3 mm (H) * 41.5 mm (L) * 49.5 mm (P)	

ENVIRONNEMENT

Températures d'exploitation	De -20°C à +60°C
Températures de stockage	De -40°C à +70°C
Humidité	De 5% à 95% (sans condensation)

CERTIFICATS

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS, IEC60825, IEC62471, KC

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.