

FR-80 Salmon

SCANNER CODE-BARRES OEM



CARACTERISTIQUES

Scanner code-barres 1D/2D CMOS

Peut scanner les codes se déplaçant jusqu'à 3,5m/s

Caméra à balayage linéaire

Interfaces : RS232, USB

Dimensions en mm : 151 (L) x 141.5 (P) x 97.5 (H)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCE		
Capteur d'image	CMOS 1280x1088	
Interfaces	RS232 / USB	
Codes-barres lus	2D	PDF417, QR Code, DataMatrix, Aztec, CSC, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One.
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Intervealed 25, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code16K.
Illumination	LED rouge (614nm-624nm)	
Profondeurs de champs	EAN-13 (13mil) : 0-140mm	
Contraste d'impression	≥ 15%	
Modes de scan	Mode sensitif avancé	
Angle de rotation	360°	
Angle de basculement	±55°	
Angle d'inclinaison	±50°	
Champs de vision horizontal	42.4°	
Champs de vision vertical	36°	
Tolérance de mouvement	3.5m/s	
MECANISME / ALIMENTATION		
Consommation	2W ; 2,5W(max)	
Tension	DC 5.0V ±5%	
Alimentation	Utilisation	500mA
	Veille	>100mA
Poids	542g (sans base), 678g (avec base)	
Dimensions	Sans base	151mm (H) * 141.5 mm (l) * 97.5 mm (P)
	Avec base	151 mm (H) * 156.5 mm (l) * 108.5 mm (P)
ENVIRONNEMENT		
Températures d'exploitation	De -20°C à +50°C	
Températures de stockage	De -40°C à +70°C	
Humidité	De 5% à 95% (sans condensation)	
Décharge électrostatique	±15 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge)	
Norme IP	IP52	
ACCESSOIRES		
Standard	Câble USB	
GESTION		
Logiciel	EasySet (configuration)	
CERTIFICATS		
FCC Part 15 Class B, CE EMC Class B		
GARANTIE		
5 ans		

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.