

HP-058

IMPRIMANTE POS THERMIQUE 2"



HWASUNG
POS.KIOSK PRINTER

CARACTÉRISTIQUES

Imprimante POS de tickets/reçus de largeur max. 58mm (2")

Vitesse d'impression max. : 150mm/sec

Résolution : 203 dpi

Durée de vie du cutter : 1 000 000 de coupes

Interfaces : USB, RS-232

Auto-cutter en option

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Méthode d'impression		Ligne thermique directe
Vitesse d'impression		Max. 150mm/seconde
Résolution		203dpi (8 dots / mm)
Nombre de points		432 dots / line
Largeur papier		58mm max.
Résistance à la chaleur		1 500Ω ± 3%
Polices	Numerical Value	FONT A(12 x 24) 95 fonts, FONT B(8 x 16) 95 fonts
	Extended Graphic	FONT A(12 x 24) 128 fonts, FONT B(8 x 16)95 fonts
	International	14 types , 37 fonts (Korean, English, France, Germany, England, Denmark1, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, Latin America)
Codes-barres	1D	UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF (I of 2/5), CODABAR, CODE128
	2D	QR, PDF417
Interface		USB ou RS-232
Fiabilité		Tête d'impression : 100 km (100 millions de pulsations) Auto cutter : 1 000 000 de coupes (en option)
Alimentation		24V ± 10%
Consommation		Typ. : 1,5A – Peak : 14A
Conditions d'utilisation		0°C ~ +40°C 40% ~ 80%RH (sans condensation)
Conditions de stockage		-25°C ~ +40°C 40% ~ 90%RH (sans condensation)
Dimensions		Largeur : 108mm x Profondeur : 162mm x Hauteur : 94,5mm
Poids		0,609kg (avec cutter)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.