

HP-083E

IMPRIMANTE POS THERMIQUE 3"



HWASUNG
POS.KIOSK PRINTER

CARACTÉRISTIQUES

Imprimante POS de tickets/reçus de largeur 80mm (3")

Vitesse d'impression max. : 200mm/sec

Résolution : 180dpi

Durée de vie du cutter : 1 700 000 de coupes

Interfaces : USB, RS-232, RJ45 (serial extension)

Avec mélodie et buzzer pour caisses enregistreuses

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Méthode d'impression		Ligne thermique directe
Vitesse d'impression		Max. 200mm/seconde
Résolution		180dpi (7dots / mm)
Nombre de points		512 dots / line
Papier	Épaisseur	0,07mm
	Largeur papier	79,50mm ± 0,5mm
	Largeur d'impression	72,19 mm
Diamètre rouleau papier		80mm max.
Modes d'impression		Line mode / Page mode
Cutter		Guillotine, coupe partielle / coupe totale
Nombre de caractères par ligne (standard)		Font A ASCII (12x24) : 36 caractères Font B ASCII (9x16) : 48 caractères
Taille des polices		Font A ASCII (12x24) : 42 colonnes Font B ASCII (9x16) : 56 colonnes
Codes-barres	1D	EAN-8, EAN-13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF,UPC-A, UPC-E, CODEBAR
	2D	QR, PDF417, Data Matrix
Interface		USB, RS-232, RJ-45 (serial extension)
Buffer		4Kbytes
Fiabilité		Tête d'impression : 130 km ; MCBF : 60 000 000 lignes Auto cutter : 1 700 000 de coupes
Alimentation		24V DC, 2,5A
Émulation		HWASUNG / Compatible avec les commandes ESC/POS
Conditions d'utilisation		0°C ~ +40°C 40% ~ 80%RH (sans condensation)
Conditions de stockage		-20°C ~ +60°C 40% ~ 80%RH (sans condensation)
Dimensions		Largeur : 143mm x Profondeur : 194mm x Hauteur : 136mm
Driver		Windows (2000, 2003, XP, 7, Vista 32Bits et 64Bits)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.