

HR1060 Sardina

Scanner codes-barres 1D



CARACTERISTIQUES

Douchette scanner CCD filaire

Lecture performante sur papier et sur écran

Capable de lire tous les standards de codes-barres 1D

Compacte, ergonomique et confortable pour les périodes intensives de scan

Interfaces : RS232, USB

Socle en option



www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

PERFORMANCES	
Technologie	CCD
Vitesse de scan	300 scans/seconde
Interfaces	RS232, USB
Décodage	AIM128, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, Codabar, COOP25, Deutsche12, Deutsche14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5
Précision	≥ 5mil
Source lumineuse	LED rouge 610-640nm
Signal de contraste d'impression	30% min.
Angle de basculement	± 60°
Angle d'inclinaison	± 30°
MÉCANISME / ALIMENTATION	
Notification	Bip et LED
Tension requise	DC 5V, 1.5A Input: AC 100~240V, 50~60Hz
Courant	130mA (max)
	115±10mA (utilisation type)
	14 mA ± 1mA (veille)
Norme IP	IP42
Résistance aux chutes	1,20 mètre
Poids / Dimensions	190g / Longueur 101mm x Largeur 68mm x Hauteur 145mm
ENVIRONNEMENT	
Température d'exploitation	-20°C à +60°C
Température de stockage	-40°C à +80°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
CERTIFICATS	
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B	
ACCESSOIRES	
En option	Socle, câble USB, câble RS232, câble d'alimentation

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.