

HR 11+ ARINGA serie

Scanner code-barres 1D



CARACTERISTIQUES

Douchette scanner CCD filaire

Lecture performante sur papier et sur écran

Capable de lire tous les standards de codes-barres 1D

Compacte, ergonomique et confortable pour les périodes intensives de scan

Interfaces : RS232, USB

Option disponible : socle pliable (Référence : 71-STD20i-22)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

PERFORMANCES		
Technologie		CCD 2500
Vitesse de scan		Jusqu'à 300 scans/seconde
Interfaces		RS232, USB
Décodage 1D		AIM 128, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5
Source lumineuse		LED rouge 620 ~ 630nm
Visée		40 - 480mm
Profondeur de champ EAN-13		80 – 180mm (13mil)
Contraste d'impression		20% min.
Angle de basculement		± 60°
Angle d'inclinaison		± 70°
Champ de vision		Horizontal : 53°
Modes de scan		Manual, Batch, Auto, Blink, Sense, Continuous, Command Trigger
MÉCANISME / ALIMENTATION		
Interfaces		RS232, USB
Tension requise		5 VDC ± 5 %
Courant à 5VDC	Courant d'utilisation	70.4 mA (typ.) - 96.8mA (max.)
	Courant de veille	57.6mA
Consommation		352mW (typ.)
Norme IP		IP42
Résistance aux chutes		1,50 mètre
Dimensions		Longueur 101 x Largeur 68 x Hauteur 145 mm
Poids		120g
Notifications		Bip, LED
Bouton		Trigger
ENVIRONNEMENT		
Température d'exploitation		-20°C à +60°C
Température de stockage		-40°C à +70°C
Humidité ambiante		5% à 95% (sans condensation)
CERTIFICATIONS		
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS, IEC62471, KC		

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr