

HR 1250 Anchoa serie

Scanner code-barres 1D



CARACTERISTIQUES

- Douchette scanner CCD de haute performance
- Lecture précise et rapide de tous les standards de code-barres 1D
- Design compact, léger et résistant le rendant facile à manipuler
- Respect de l'environnement grâce à son importante économie d'énergie
- Interface : USB

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

PERFORMANCES

Technologie		CCD 1500
Vitesse de scan		Jusqu'à 300 scans/seconde
Interface		USB
Décodage		EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code39, Code11, MSI-Plessey, Plessey...
Source lumineuse		LED rouge 610 ~ 640nm
Profondeur de champ	EAN-13	50 – 655mm (13mil)
	CODE 39	55 – 165mm (5mil)
Contraste d'impression		30% min.
Angle de rotation**		30°
Angle de basculement**		± 60°
Angle d'inclinaison**		± 60°
Champ de vision		Horizontal : 40°
Modes de scan		Trigger, Sense, Continuous, Command Trigger

MÉCANISME / ALIMENTATION

Interfaces		USB
Tension requise		5 VDC ± 5 %
Courant à 5VDC	Courant d'utilisation	55 mA ± 5mA
	Courant de veille	21 mA ± 2mA
Dimensions		Longueur 163 x Largeur 68.4 x Hauteur 58.5 mm
Poids		130g (câble USB inclus)
Notifications		Bip, LED
Bouton		Trigger

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-20°C à +60°C
Température de stockage	-40°C à +85°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)

CERTIFICATIONS

FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS

**Conditions de test : Code39, 3 Bytes ; Résolution = 10mil ; W:N-2.5:1 ; PCS=0.8 ; Hauteur code-barres=40mm ; Distance de scan=210mm ; T=23°C ; Luminosité=200 LUX

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr