

HR15 BT WAHOO

Douchette scanner de codes-barres 1D



CARACTÉRISTIQUES

Douchette scanner de codes-barres 1D CCD non filaire

Distance de lecture et rapidité proches des performances d'un scanner laser

Connexion Bluetooth 5.0 anti-interférences avec une portée de communication jusqu'à 50m

Capacité de stockage de 15 000 codes-barres EAN en mode hors connexion, pour un transfert ultérieur

Technologie BT 5.0 permettant de connecter jusqu'à 7 scanners sur une seule station

Résistante aux chutes jusqu'à 1.50 mètre

Batterie avec une autonomie supérieure à 15 heures

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr



READ WRITE & TRANSMIT

PERFORMANCES

Mémoire flash		≥15 000 codes-barres Code 128 (20 byte / code 128)
Technologie		2500 CCD
Interfaces		RS-232, USB
Source lumineuse et visée		Illumination par LED rouge (622nm - 628nm)
Profondeur de champ	EAN-13	55 – 550mm (13mil)
	CODE 39	90 – 160mm (5mil)
Contraste d'impression		25 % min.
Angle Pitch : ± 60° - Angle Skew : ± 60°		

Modes de scan	Automatic Batch, Manual Batch
Décodage 1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	Scanner : Longueur : 73,3mm x Largeur : 113,5mm x Hauteur : 159mm
Poids	Scanner : 213g
Batterie	Batterie lithium-ion 2200mAh ≥ 12 heures d'utilisation consécutives (1 scan toutes les 6 secondes) Durée de charge complète : ≤ 4 heures
Notifications	Bip, LED
Alimentation	5VDC ± 5%

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-20°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
ESD	±8 KV (air) ; ±4 KV (direct)
Résistance aux chutes	Scanner : 1.5 mètre – Support : 1m
Protection	IP42

CONNEXION SANS FIL

WPAN Radio	Bluetooth 5.0
Distance de communication	≥ 50m (lignée de visée directe en espace ouvert)
Modes de communication	Synchrone, Asynchrone, Batch modes

CERTIFICATIONS

FCC Part 15 Class B, CE EMC Class B	
-------------------------------------	--

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.