

HR20 Panga

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Le HR20 Panga est spécialement conçu pour fournir une solution de capture de données rentable qui permet aux clients de profiter des capacités d'un scanner 2D pour le prix d'un scanner 1D.

Hautes performances de lecture, même sur des code-barres très denses et mal imprimés

Lecture sur papier ou sur écran

Interfaces : RS232, USB

Socle en option

Codes-barres	Densité (mil)	Mini (mm)	Maxi (mm)
EAN-13	13	35	360
Code39	5	20	160
PDF417	6.67	20	110
Data Matrix	10	15	100
QR Code	15	15	150

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

PERFORMANCES	
Capteur	640x480 CMOS
Interfaces	RS232, USB
Codes-barres 1D lus	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.
Codes-barres 2D lus	PDF417, QRCode (QR 1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)
Précision	≥ 4mil
Signal de contraste d'impression	≥ 30%
Angle de rotation	360°
Angle de basculement	± 45°
Angle d'inclinaison	± 40°
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Tension requise	Sortie : DC 5.0V , 1.5A Entrée : AC100 ~240V, 50~60Hz
Courant	< 150mA (max)
	136mA (utilisation type)
	55mA (veille)
Norme IP	IP42
Résistance aux chûtes	1,20m
Poids / Dimensions	165g / 145 mm (L) x 101 mm (l) x 68 mm (H)
Indicateurs	LED, Beep
Couleur	Blanc ou noir
ENVIRONNEMENT	
Température d'exploitation	-20°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
CERTIFICATS	
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.