

HR20-RF PANGA

Scanner codes-barres 1D/2D



Newland
SCANNING MADE SIMPLE

CARACTERISTIQUES

Douchette scanner sans fil avec décodage rapide des codes-barres 1D et 2D sur tous supports

Scanner plug-and-play grâce au dongle USB-HID à connecter à n'importe quel appareil devant recevoir les données

Connectivité sans fil jusqu'à 50 mètres grâce à une radio fréquence de 2,4GHz

Possibilité de stocker temporairement les données dans la douchette pour une transmission ultérieure

Grande autonomie : 12 heures d'utilisation continu et chargement simple grâce à un câble USB fourni

Interface : USB

Garantie 3 ans

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

Mémoire flash		512 KB
Technologie		640 x 480 CMOS
Interfaces		USB
Source lumineuse et visée		LED blanche et diode LED rouge
Profondeur de champ	EAN-13	45 – 200mm (13mil)
	QR	35 – 110mm (15mil)
Contraste d'impression		25 % min.
Angle de rotation : 360° - Angle de basculement : ± 50° - Angle d'inclinaison : ± 50°		
Champ de vision		Horizontal : 45° - Vertical : 34°
Décodage	1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand
	2D	QR Code, Data Matrix, PDF417, etc.

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	Longueur : 100,1mm x Largeur : 71,2mm x Hauteur : 155,3mm
Poids	191,6g
Batterie	Batterie lithium-ion 2000mAh ≥ 12 heures d'utilisation consécutives Durée de charge complète : 4,5 – 5,5 heures
Notifications	Bip, LED
Alimentation	5V DC ± 10%

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-20°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
ESD	± 8 KV (air) ; ± 4 KV (direct)
Résistance aux chutes	1,2 mètre
Protection	IP42

CONNEXION SANS FIL

WPAN Radio	2,4 à 2,4835 GHz ISM Band, Radio Frequency technology
Distance de communication	≥ 50m (espace ouvert)
Modes de communication	HID-KBW en temps réel – mode Inventaire

GARANTIE

3 ans

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.