

HR22 Dorada

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Douchette scanner code-barres 1D/2D filaire

Confort et productivité pour des périodes de scan intensives

Hautes performances de lecture, même sur des code-barres très denses et mal imprimés

Lecture sur papier ou sur écran

Interfaces : RS232, USB

Socle en option

Code article	Description
HR2280-S5	HR22 Dorada II 2D CMOS Handheld Reader avec câble USB 3m (KIT Scanner + Câble USB)
HR2280-S8	HR22 Dorada II 2D CMOS Handheld Reader avec câble RS232 3m (KIT Scanner + Câble USB)
HR2280-SF	HR22 Dorada II 2D CMOS Handheld Reader avec câble USB 3m avec socle pour support HR22 (KIT Scanner + Câble USB + socle)

Code article	Description
STD20i-22	Socle pliable noir pour HR22 avec Autosense

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

PERFORMANCES	
Capteur	640x480 CMOS
Interfaces	RS232, USB
Codes-barres 1D lus	Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code93, GS1 Databar, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Standard 25, Code11, MSI-Plessey...etc
Codes-barres 2D lus	PDF417, QRCode (QR 1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)
Contraste d'impression minimal	20%
Angle de rotation	360°
Angle de basculement	± 55°
Angle d'inclinaison	± 55°
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Tension d'entrée	5.0 VDC ± 5 %
Courant	< 201mA (max)
	190mA (utilisation type)
	35mA (veille)
Norme IP	IP42
Résistance aux chutes	1,50m
Poids / Dimensions	111g / 145 mm (L) x 101 mm (l) x 68 mm (H)
Indicateurs	LED, Beep
ENVIRONNEMENT	
Température d'exploitation	-20°C à +60°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
CERTIFICATS	
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B	

Codes-barres	Densité (mil)	Mini (mm)	Maxi (mm)
EAN-13	13	35	360
Code39	5	20	160
PDF417	6.67	20	110
Data Matrix	10	15	100
QR Code	15	15	150

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.