

HR32 BT MARLIN

Douchette scanner de codes-barres 1D/2D



CARACTÉRISTIQUES

Douchette scanner de codes-barres 1D/2D non filaire

Scanner megapixel pour une lecture performante de tous les codes-barres 1D/2D

Connexion Bluetooth 5.0 anti-interférences avec une portée de communication jusqu'à 50m

Capacité de stockage de 15 000 codes-barres EAN en mode hors connexion, pour un transfert ultérieur

Technologie BT 5.0 permettant de connecter jusqu'à 7 scanners sur une seule station

Résistante aux chutes jusqu'à 1.50 mètre

Illumination blanche ou rouge et visée par LED verte

Interfaces : USB, RS-232

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

PERFORMANCES

Mémoire flash		≥15 000 codes-barres Code 128 (20 byte / code 128)	
Technologie		1280 x 800 CMOS	
Interfaces		RS-232, USB	
Source lumineuse et visée		Illumination par LED blanche ou rouge et visée par LED verte	
Profondeur de champ	EAN-13	50 – 495mm (13mil)	Data Matrix 50 – 220mm (10mil)
	CODE 39	85 – 220mm (5mil)	QR 20 – 325mm (15mil)
	PDF417	70 – 215mm (6.67mil)	
Contraste d'impression		25 % min.	
Angle de rotation : 360° - Angle Pitch : ± 55° - Angle Skew : ± 55°			
Champ de vision		Horizontal : 39° - Vertical : 24°	
Modes de scan		Level mode, Sense mode, Continuous mode, Pulse mode, Batch mode	
Motion tolerance		Max. 50 cm/s/	
Décodage	1D	EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, Coupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Code 49, Industrial 25, Standard 25, China Posy 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, AIM 128, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 16K, ISBT 128	
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Maxicode	

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	Scanner : Longueur : 73,3mm x Largeur : 113,5mm x Hauteur : 159mm
Poids	Scanner : 217g
Batterie	Batterie lithium-ion 2200mAh ≥ 12 heures d'utilisation consécutives (1 scan toutes les 6 secondes) Durée de charge complète : ≤ 4 heures
Notifications	Bip, LED
Alimentation	5VDC ± 5%

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-20°C à +60°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
ESD	±8 KV (air) ; ±4 KV (direct)
Résistance aux chutes	Scanner : 1.5 mètre – Support : 1m
Protection	IP42

CONNEXION SANS FIL

WPAN Radio	Bluetooth 5.0
Distance de communication	≥ 50m (lignée de visée directe en espace ouvert)
Modes de communication	Synchrone, Asynchrone, Batch modes

CERTIFICATIONS

FCC Part 15 Class B, CE EMC Class B

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.