

HR3280 MARLIN II

Filaire

Scanner code-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Douchette filaire codes-barres 1D/2D CMOS

Efficace et abordable

Excellente ergonomie

Certifié IP42 et résistant aux chûtes de 1,5m

Support intelligent pliable disponible (en option)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

PERFORMANCES	
Capteur d'image	1280×800 CMOS
Source lumineuse	LED rouge, blanche et verte
Interfaces	RS232, USB
Code-barres 1D lus	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc...
Code-barres 2D lus	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, etc...
Précision	≥ 3 mil
Contraste minimum	25%
Vitesse de scan	60 scans / seconde
Profondeurs de champ	EAN-13 45mm-510mm (13mil)
	Code 39 75mm-220mm (5mil)
	DataMatrix 50mm-220mm (10mil)
	QR 20mm-330mm (15mil)
	PDF417 70mm-215mm (6.7mil)
Angle de rotation	360°
Angle de basculement	±55°
Angle d'inclinaison	±55°
Angle de vue	Horizontal 39°, Vertical 24°
MÉCANISME	
Dimensions (L x l x h)	113.5 x 73,3 x 159 mm
Poids	162 g
Notifications	Bip et indicateur LED
Courant	En utilisation : 238 mA En veille : 71 mA
ENVIRONNEMENT	
Température d'utilisation	-20°C à +60°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité	5% à 95% (sans condensation)
Décharge	±8 KV (décharge au contact) ; ±15 KV (décharge air)
Étanchéité	IP42
Résistance aux chutes	1.5 m
CERTIFICATS	
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B	
OPTION	
Adaptateur alim	Sortie : DC 5V 1.5A ; Entrée : AC 100 ~240V, 50~60Hz

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.