

HR 42 HD Halibut

Scanner codes-barres 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Douchette codes-barres 1D/2D

Lecture efficace et précise quelle que soit la qualité du code-barres

Design robuste et solide, adapté aux environnements industriels

Interfaces : RS232 ou USB

Support disponible en option



www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

	HR42-HD	HR42-SR
PERFORMANCES		
Capteur d'image	1280 x 960 CMOS	
Eclairage	LED blanche 650nm	
Visueur	Diode laser	
Codes-barres 1D lus	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc...	
Codes-barres 2D lus	PDF 417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode etc...	
Résolution	≥ 3mil	
Profondeurs de champs	EAN-13 : 25-155mm (13mil) Code 39 : 25-100mm (5mil) PDF417 : 40-105mm (6.7mil) Data Matrix : 40-110mm (10mil) QR Code : 35-155mm (15mil)	EAN-13 : 40-410mm Code 39 : 110-250mm PDF417 : 115-190mm Data Matrix : 100-250mm QR Code : 70-280mm
Tolérance de mouvement	2 mètres / seconde	
Angle de scan	Pitch : ±50° / Roll : 360° / Skew : ±50°	
Champs de vision	Horizontal : 40.5° / Vertical : 30.4°	
Contraste	≥ 25%	
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		
Interfaces	RS232, USB, PS/2	
Dimensions	L 74 x P 115 x H 161 mm	
Poids	173 g	
Notifications	Bip, indicateur LED, vibreur	
Consommation	1251 mW	
Tension	5 VDC ±5%	
Courant	Utilisation : 266mA (max. 344mA) Veille : 109mA	
ENVIRONNEMENT		
Températures d'utilisation	-20°C à 50°C	
Températures de stockage	-40°C à 70°C	
Humidité	5% à 95%	
Résistance aux chutes	1,8 mètres	
IP	IP42	
CERTIFICATS		
FCC Part 15 Class B, CE EMC Class B		

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.